



## Palco Altezza max m 1,92

### Scala fissa a gradini maggiorati e ruote - un tronco di salita

Provvista di 4 ruote (2 autofrenanti e 2 con freno), piattaforma, corrimani e guarda-corpo sui tre lati.

Costruita in alluminio estruso nervato con ampia piattaforma di lavoro, fermapiedi e guarda-corpo di protezione alto 1 metro che avvolge l'operatore proteggendolo su tutti i lati. La rampa di salita larga e comoda ha un'inclinazione di 55° per una salita più semplice garantita anche dai gradini piani antiscivolo profondi 20 cm e con distanza di soli 23 cm l'uno dall'altro.

Schienale quasi verticale perpendicolare al terreno.

Per evitare alti costi di trasporto la scala è fornita smontata e può essere facilmente assemblata tramite il libretto istruzioni dettagliato (il costo di montaggio non è incluso nel prezzo).

Sistema frenante: è attivo quando la scala è in opera in posizione di lavoro e l'operatore vi sale. Si disattiva non appena l'operatore scende dalla scala. La scala deve essere frenata prima di salire per una sicurezza supplementare.

La scala non deve comunque essere movimentata con persone, oggetti e/o materiale a bordo.

La scala è prodotta a norma italiana ed è conforme all'utilizzo secondo il Decreto Legislativo n.81/2008. E' collaudata dal GS tedesco.

#### DOTAZIONI STANDARD

- Parapetto sui 3 lati
- Fermapiedi
- 2 ruote con freno + 2 ruote auto frenanti
- Etichette e manuale d'uso e manutenzione
- Imballo in termoretraibile con poster
- Certificato di collaudo secondo le normative italiane

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pedata (profondità) gradini: cm 20
- Portata: Kg 150 (compresa 1 persona)
- Profilo rampa: mm 58x25
- Passo (distanza tra) gradini: cm 20
- Altezza parapetto: cm 100
- Altezza fermapiede: cm 6
- Piattaforma maggiorata: cm 60x80
- Larghezza rampa: cm 60
- Inclinazione rampa di salita: 55°
- Diametro ruote auto frenanti: 125 mm
- n. gradini: da 3 a 8
- Altezze piattaforma: da m 0,72 a m 1,92

#### A RICHIESTA

- Corrimano optional rampa (a partire dai 4 gradini)
- Cancellotto di entrata richiudibile

N.B. Se la piattaforma di lavoro supera il metro di altezza è obbligatorio dotare la scala di corrimano su entrambi i lati.



n.	m	m	m	m	kg
3	0,66	1,57	2,66	0,77x1,24	38,00
4	0,90	1,81	2,90	0,82x1,41	41,00
5	1,14	2,05	3,14	0,88x1,58	45,00
6	1,38	2,29	3,38	0,94x1,75	48,00
7	1,62	2,53	3,62	1,00x1,92	52,00
8	1,86	2,77	3,86	1,06x2,09	56,00

La piattaforma conta come gradino