

STAR 6



OVUNQUE

- > Guida precisa e progressiva
- > Estremamente rapida
- > Comfort ed agilità
- > Utilizzo interno / esterno
- > Facilità d'accesso in cesta
- > Facile nel trasporto e movimentazione

NELLE MIGLIORI CONDIZIONI

- > Macchina robusta
- > Albero senza cavi né catene
- > Manutenzione e fermo macchina ancora più ridotti
- > Motori di traslazione elettrici AC senza spazzole
- > Accesso facilitato ai componenti
- > Haulotte Activ'Screen (diagnostica integrata)




PIATTAFORME AD ALBERO SEMOVENTI VERTICALI

DATI TECNICI

STAR 6

Altezza di lavoro	5.8 m
Altezza piano calpestio	3.8 m
Portata massima - interno	230 kg (2 pers.)
Portata massima cesta - esterno	230 kg (1 pers.)
Dimensioni cesta	0.77 x 1.38 m
A Lunghezza fuori tutto	1.4 m
B Larghezza fuori tutto	0.79 m
C Altezza a riposo	1.75 m
D Interasse	1.06 m
E Altezza da terra	6 cm
Velocità di traslazione	0.8 - 4.5 km/h
Raggio minimo di sterzata - esterno	1.7 m
Massima inclinazione operativa	1.5 ° / 3 °
Pendenza massima superabile	25 %
Altezza massima di traslazione	3.8 m
Pneumatici antitraccia	318 x 108
Propulsione	12 V - 105 Ah (C5)
Peso	835 kg



ALLESTIMENTO STANDARD

- > Motore elettrico asincrono AC 24 V senza spazzole
- > 2 batterie di trazione 12 V - 105 Ah
- > Caricabatterie 20 A
- > Indicatore di carica
- > Haulotte Activ'Screen
- > Sedi forche per movimentazione
- > Anelli di sollevamento
- > CANCELLETTO con porte a battenti
- > Potholes a scomparsa
- > 2 ruote direttrici anteriori
- > 2 ruote motrici posteriori
- > ruote antitraccia
- > Sblocco freni
- > Contatore
- > Clacson
- > Avvisatore acustico di traslazione
- > Stop emergenza
- > Pompa ausiliaria manuale
- > 2 quadri comandi: in cesta e di soccorso sul carro
- > Quadro comandi alto amovibile
- > 2 anelli per imbracatura
- > Gradino di protezione in accesso

OPZIONI E ACCESSORI

- > Protezione quadro comandi
- > Porta attrezzi
- > Estensione + 0.40 metri (altezza chiusa 1.8 m)
- > Presa elettrica in cesta
- > Sezionatore 30 mA
- > Connettore telematic-ready
- > Olio biodegradabile
- > Olio idraulico per basse temperature
- > Girofaro
- > Porta neon

