EMILIANA SCALE

Piattaforma aerea semovente verticale IMER SERIE IM 122 AC

Piattaforma aerea verticale semovente per **uso interno e per uso esterno ITECO serie IM 122 AC**

- Motori elettrici di trazione in corrente alternata sulle ruote anteriori
- Freni negativi di stazionamento elettromagnetici con disinnesto elettrico
- Sterzo idraulico a 90°
- Estensione manuale piattaforma 1,3 mt
- Discesa manuale di emergenza
- Valvola di blocco sul cilindro
- Batterie AGM 24V
- Caricabatteria a disinserimento automatico
- Avvisatore acustico movimenti, claxon, contaore
- Sensore di inclinazione con blocco movimenti
- Sblocco meccanico della trazione per il traino d'emergenza
- Ruote cushion antitraccia
- Protezione anticesoiamento elettrica
- Protezione antiribaltamento
- Sistema controllo batterie con protezione per basse tensioni
- Ringhiere ribaltabili
- Sensore di sovraccarico
- Marcatura CE – EN 280
- Predisposizione cavo linea 230V
- Girofaro
- Quadro di comando sulla piattaforma con pulsanti capacitivi, comandi proporzionali e diagnostica

(vedi dettagli nel pdf)

DISPONIBILE ANCHE A: NOLEGGIO

Le nostre certificazioni:

CE

I nostri servizi:

Garanzia

.

IM 14122

dati tecnici: downolad scheda tecnica completa

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto



		IM 8122 AC		IM 10122 AC		IM 12122 AC		IM 14122 AC	
		interno	esterno	interno	esterno	interno	esterno	interno	esterno
Numero di forbici		4		5		6		7	
A (altezza piattaforma)	m	8,2	5,8	10	6,5	12	7	13,9	7,8
B (altezza massima di lavoro)	m	10,2	7,8	12	7,5	14	9	15,9	9,8
C (pot-hole sollevato/abbassato)	mm	120/22		120/22		120/22		120/22	
D (altezza macchina chiusa)	m	2,365		2,492		2,619		2,746	
E (altezza calpestio a macchina chiusa)	m	1,235		1,362		1,489		1,616	
F (altezza con ringhiere abbassate)	m	1,858		1,985		2,112		2,239	
Portata	kg	500	500	450	450	350	350	250	250
Portata su estensione piattaforma	kg	500	500	450	450	350	350	250	250
Persone autorizzate	n°	3	1	3	1	3	1	2	1
Motori trazione	V / kW	24/3,0		24/3,0		24/3,0		24/3,0	
Centralina idraulica	V / kW	24/3,0		24/3,0		24/3,0		24/4,0	
Batterie	V/Ah	24/200		24/200		24/275		24/275	
Peso batterie	kg	31,5		31,5		45		45	
Caricabatterie	V/A	24/20		24/20		24/30		24/30	
Capacità serbatoio olio	l	17		17		17		17	
Velocità max trazione	km / h	4		4		4		4	
Velocità di sicurezza	km / h	0,6		0,6		0,6		0,6	
Pendenza superabile	%	25		25		25		25	
Raggio interno sterzata	m	0		0		0		0	
Raggio esterno sterzata	m	2,40		2,40		2,40		2,40	
Dimensioni ruote	mm	410/130		410/130		410/130		410/130	
Tipo ruote		cushion		cushion		cushion		cushion	
Inclinazione max laterale/longitudinale	gradi	2,0/2,5		2,0/2,5		2,0/3,0		1,2/2,0	
Peso	kg	1980		2390		2880		2970	

EMILIANA SCALE s.r.l. unipersonale | p.iva 03181260369
Via della scienza, 19 – 41051 Castelnuovo Rangone MO | info@emilianascale.it | tel: 059 536.007 | fax: 059 536.965