EMILIANA SCALE

Piattaforma aerea verticale HAULOTTE COMPACT 10N

Piattaforma aerea verticale HAULOTTE 8CU / 10N (8CU per uso interno/esterno) (10N solo uso interno)

Larghezza 81 cm per accedere in zone ristrette

Estremamente compatta

Altezza a riposo permette di passare sotto porte standard

Produttività eccezionale

Portata massima: 300 kg (C8)

Traslazione alla massima altezza

Cesta estensibile

Grande autonomia di lavoro

Robusta, affidabile e di facile manutenzione

Dispositivi standard

* Ruote antitraccia
* Sblocco ruote
* Scatola comandi amovibile in cesta
* Comandi proporzionali
* Limitatore di carico in piattaforma
* Inclinometro
* Facilità di manutenzione: componentistica estendibile
* Clacson
* Conta ore
* Carica batteria ad arresto automatico
* Indicatore di carica
* Sistema manuale per discesa d’emergenza
* Dispositivo anti-ribaltamento (minigonne)

Opzioni principali

* Presa elettrica in cesta
* Olio biodegradabile
* Batterie di trazione
* Batterie al gel senza manutenzione
* Kit riempimento centralizzato batterie
* Girofaro
* Faro di lavoro
* Barriere ripiegabili

DISPONIBILE ANCHE A: NOLEGGIO

Le nostri certificazioni:

CE

I nostri servizi:

Assistenza, Formazione,



.

.





.

dati tecnici

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto





	COMPACT 8 CU	COMPACT 10 N
Altezza di lavoro	8,2 m	10 m
Altezza piano di calpestio	6,2 m	8 m
Altezza massima di traslazione	6,2 m	8 m
Portata massima cesta interno	300 kg	230 kg
Portata massima cesta esterno	300 kg	N/A
A Lunghezza piattaforma	2,3 m	2,31 m
B Lunghezza piattaforma con estensione	3,22 m	3,23 m
Lunghezza estensione	0,92 m	0,92 m
C Larghezza piattaforma	0,8 m	0,81 m
E Altezza piattaforma a riposo (ringhiere abbattute)	1,13 m	1,32 m
D Altezza piattaforma a riposo (con ringhiera)	2 m	2,18 m
F Larghezza piattaforma fuori tutto	0,81 m	0,81 m
G Lunghezza piattaforma a riposo	2,48 m	2,49 m
H Interasse	1,86 m	1,86 m
I Altezza a terra	12,5 cm	13 cm
Altezza da terra con minigonne	2,5 cm	2,5 cm
Velocità di traslazione	1-3,5 km/h	1-3,2 km/h
Pendenza massima superabile	23%	23%
Inclinazione operativa max	2°	2°
Tempo di discesa/salita	41 s/37 s	36 s/42 s
Raggio minimo di sterzata esterno	2,38 m	2,38 m
Ruote antitraccia	15 x 5	15 x 5
Batterie	24 V - 225 Ah (C20)	24 V - 225 Ah (C20)
Peso	1875 kg	2190 kg