EMILIANA SCALE

Piattaforma aerea semovente verticale IMER IM 4080 – IM 5080

PER USO ESTERNO ED INTERNO



CARATTERISTICHE

- Trazione elettrica sulle ruote posteriori
- Freni negativi di stazionamento elettromagnetici con disinnesto elettrico
- Sterzatura elettrica sulle ruote anteriori
- Estensione manuale della piattaforma di 66 cm
- Discesa manuale di emergenza
- Valvola di blocco sul cilindro
- Batterie AGM 12V 85Ah C5
- Caricabatteria a disinserimento automatico
- Avvisatore acustico movimenti, clacson e contaore
- Sensore di inclinazione con blocco movimenti
- Sblocco meccanico della trazione per il traino di emergenza
- Ruote cushion antitraccia
- Protezioni anticesoiamento elettrice
- Protezione antiribaltamento
- Sistema controllo batterie con protezione per basse tensioni
- Ringhiere ribaltabili
- Sensore di sovraccarico
- Girofaro
- Quadro di comando sulla piattaforma con pulsanti intuitivi, comandi proporzionali e diagnostica

OPTIONAL

- Kit linea 230 V
- kit aria compressa
- kit girofaro aggiuntivo
- Kit IMERVIEW

Per ulteriori informazioni clicca qui per scaricare PDF

Le nostre certificazioni:

CE

I nostri servizi:

Garanzia





Quadro comandi a terra con dispaly integrato per recuperare dati e segnalazione anomalie

Batterie AGM con facile accesso per la manutenzione. Nuova disposizione dei componenti idraulici sul carro base, dotato di guide per carrello elevatore



Sterzatura elettrica sulle ruote anteriori che assicura la massima precisione dei movimenti



Quadro comandi sulla piattaforma con pulsanti capacitivi. Facile da posizionare ovunque sulle ringhiere perimetrali di protezione della piattaforma

Scheda tecnica

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto



		IM 4080 UL	IM 4080 H	IM 5080 UL	IM 5080 H
Numero di forbici		3	3	4	4
Altezza piattaforma (A)	mm	3800 interno 2250 esterno	3800	4900 interno 2450 esterno	4900 interno 4350 esterno
Altezza max. di lavoro (B)	mm	5800 interno 4250 esterno	5800	6900 interno 4450 esterno	6900 interno 6350 esterno
Altezza a macchina chiusa (D)	mm	1900	1900	1990	1990
Altezza con ringhiere ribaltate (F)	mm	1410	1410	1500	1500
Lunghezza (senza scala)	mm	1490 (1335)	1490 (1335)	1490 (1335)	1490 (1335)
Larghezza	mm	780	780	780	780
Estensione piattaforma	mm	660	660	660	660
Portata	kg	230	230	230	230
Portata su estensione piattaforma	kg	130	130	130	130
Persone autorizzate	n°	1	2 interno / 1 esterno	1	2 interno / 1 esterno
Motori trazione	V / kW	24DC	24DC	24DC	24DC
Batterie	V/Ah	2x12/85 C5	2x12/85 C5	2x12/85 C5	2x12/85 C5
Caricabatterie	V/A	24V/20 Ah	24V/20 Ah	24V/20 Ah	24V/20 Ah
Capacità serbatoio olio	l	2	2	2	2
Inclinazione max. laterale/longitudinale	gradi	1,50 / 3,00	1,50 / 3,00	1,50 / 2,50	1,50 / 2,50
Velocità max. di traslazione	km / h	4	4	4	4
Velocità di traslazione di sicurezza	km / h	0,6	0,6	0,6	0,6
Pendenza superabile	%	25	25	25	25
Raggio interno sterzata	m	0,24	0,24	0,24	0,24
Raggio esterno sterzata	m	1,55	1,55	1,55	1,55
Dimensioni ruote	mm	250x80	250x80	250x80	250x80
Tipo ruote		Cushion	Cushion	Cushion	Cushion
Peso	kg	700	920	750	1065

EMILIANA SCALE s.r.l. unipersonale | p.iva 03181260369
Via della scienza, 19 – 41051 Castelnuovo Rangone MO | info@emilianascale.it | tel: 059 536.007 | fax: 059 536.965