



Rampe di carico per veicoli gommati

Una gamma completa di rampe **per** il carico e lo scarico di **veicoli gommati o con cingoli in gomma**.

La gamma di prodotti spazia da applicazioni **per mezzi leggeri** (macchine da giardino, carrozzine per disabili...),

passando ad applicazioni

per mezzi pesanti (escavatori gommati, terne, elevatori telescopici...).

Portata: da 750 a 16.900 kg

Lunghezza: da 1.500 a 5.000 mm

Larghezza: da 300 a 640 mm

Bordi laterali: con bordo o senza bordo

Le rampe possono essere fornite con diversi tipi di appoggio



Rampe di carico per veicoli gommati



Rampe di carico per veicoli gommati

PROFILI

DISEGNO TECNICO

Le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto



Ramp with two edges
Rampa con due bordi



Ramp without edges
Rampa senza bordi



Double T profile
Profilo doppio T

CARICHI LEGGERI

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto



Ramp for light loads
Rampa per carichi leggeri



serie 55



serie 85



nella serie 55 e 85 è possibile richiedere il profilo a pedana ma solo senza bordo



nella serie 55 e 85 è possibile richiedere il profilo a pedana ma solo senza bordo



Articolo	Portata a coppia per veicolo con passo 1 mt	Portata a coppia per veicolo con passo 1,5 mt	Portata a coppia per veicolo con passo 2 mt	Lunghezza Totale mm	Largh INTERNA mm	Largh ESTERNA mm	Peso a rampa Kg
55.15	2400	2400	2400	1500		310	8
55.20	1750	1750	1750	2000		310	10,5
55.25	1220	1400	1400	2500		310	13
55.30	940	1100	1150	3000		310	15,5
55.35	750	860	960	3500		310	18
.							
85.20	3680	3680	3680	2000		300	14
85.25	2560	2920	2920	2500		300	16
85.30	1960	2320	2400	3000		300	19
85.35	1580	1820	2040	3500		300	21
85.40	1320	1500	1700	4000		300	23

CARICHI MEDI

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto





Ramp for medium loads
Rampa per carichi medi

Articolo	Portata a coppia per veicolo con passo 1 mt	Portata a coppia per veicolo con passo 1,5 mt	Portata a coppia per veicolo con passo 2 mt	Lunghezza Totale mm	Largh INTERNA mm	Largh ESTERNA mm	Peso a rampa Kg
100.25	2900	3300	3300	2500	300	360	18
100.30	2200	2650	2700	3000	300	360	22
100.35	1800	2050	2300	3500	300	360	25
100.40	1500	1700	1900	4000	300	360	27
.							
115.25	4100	4550	4550	2500	300	360	19
115.30	3050	3700	3700	3000	300	360	23
115.35	2450	2850	3100	3500	300	360	27
115.40	2000	2300	2650	4000	300	360	31
115.45	1700	1900	2150	4500	300	360	35
.							
125.25	5800	6450	6450	2500	350	410	25
125.30	4350	5200	5200	3000	350	410	30
125.35	3450	4000	4400	3500	350	410	35
125.40	2850	3250	3700	4000	350	410	40
125.45	2450	2700	3050	4500	350	410	45
125.50	2150	2350	2600	5000	350	410	50
.							
140.25	6350	7100	7100	2500	400	460	29
140.30	4750	5700	5800	3000	400	460	34
140.35	3800	4450	4900	3500	400	460	40
140.40	3200	3600	4100	4000	400	460	46
140.45	2700	3050	3400	4500	400	460	51
140.50	2350	2600	2900	5000	400	460	56
.							
148.25	8050	8850	8850	2500	400	450	34
148.30	6000	7200	7200	3000	400	450	40
148.35	4750	5550	6050	3500	400	450	47
148.40	3950	4500	5150	4000	400	450	53
148.45	3350	3750	4200	4500	400	450	59
148.50	2950	3250	3550	5000	400	450	66
148.25 L	10150	10150	10150	2500	450	500	36

Articolo	Portata a coppia per veicolo con passo 1 mt	Portata a coppia per veicolo con passo 1,5 mt	Portata a coppia per veicolo con passo 2 mt	Lunghezza Totale mm	Largh INTERNA mm	Largh ESTERNA mm	Peso a rampa Kg
148.30 L	7500	9000	9000	3000	450	500	42
148.35 L	5950	6950	7550	3500	450	500	49
148.40 L	4950	5600	6450	4000	450	500	55
148.45 L	4200	4700	5300	4500	450	500	61
148.50 L	3650	4050	4500	5000	450	500	68


CARICHI PESANTI

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto



Rampe di carico per veicoli gommati



Ramp for medium loads
Rampa per carichi pesanti

Articolo	Portata a coppia per veicolo con passo 1 mt	Portata a coppia per veicolo con passo 1,5 mt	Portata a coppia per veicolo con passo 2 mt	Lunghezza Totale mm	Largh INTERNA mm	Largh ESTERNA mm	Peso a rampa Kg
168.25	10000	10000	10000	2500	450	500	41
168.30	9200	10000	10000	3000	450	500	48
168.35	7200	8500	9200	3500	450	500	50
168.40	6000	6800	7800	4000	450	500	58

Articolo	Portata a coppia per veicolo con passo 1 mt	Portata a coppia per veicolo con passo 1,5 mt	Portata a coppia per veicolo con passo 2 mt	Lunghezza Totale mm	Largh INTERNA mm	Largh ESTERNA mm	Peso a rampa Kg
168.45	5100	5700	6400	4500	450	500	67
168.50	4400	4900	5400	5000	450	500	72
.							
181.25	12900	12900	12900	2500	450	500	42
181.30	9800	11700	11700	3000	450	500	49
181.35	7800	9100	9800	3500	450	500	57
181.40	6400	7300	8400	4000	450	500	65
181.45	5500	6100	6900	4500	450	500	72
181.50	4700	5200	5800	5000	450	500	80
181.25 L	11000	11000	11000	2500	500	550	44
181.30 L	11000	11000	11000	3000	500	550	52
181.35 L	8700	10000	11000	3500	500	550	60
181.40 L	7200	8200	9400	4000	500	550	68
181.45 L	6100	6900	7700	4500	500	550	75
181.50 L	5300	5900	6500	5000	500	550	83
.							
210.30	16900	16900	16900	3000	550	640	69
210.35	14300	16900	16900	3500	550	640	79
210.40	11600	13400	15100	4000	550	640	90
210.45	9800	11000	12500	4500	550	640	101
210.50	8500	9400	10500	5000	550	640	112