Scala a castello con stabilizzatori laterali RAMPA Normative Europee

Realizzata con telaio in **acciaio inox** gradini e pianerottolo in alluminio. Corredata di 2 ruote fisse posteriori e Kit dispositivo frenante anteriore composto da 2 ruote piroettanti.
Prima scala in Italia ad essere certificata secondo la nuova **UNI EN 131-7,** del settembre 2013, per la tipologia di scale movibile con piattaforma.
Per essere commercializzata con tale certificazione, la struttura ha bisogno di avere inclusi due stabilizzatori fissi ai lati delle fiancate per vincere l'effetto dell'anti-ribaltamento della struttura.
Grazie a tali modifiche, la struttura della scala risulta essere eccezionalmente stabile e performante.
Gli stabilizzatori sono studiati per essere smontati e rimontati in fase di utilizzo per ridurre i volumi di ingombro nelle fasi di trasporto.
La scala è realizzata con telaio in acciaio inox, gradini e pianerottolo in alluminio antiscivolo. Sono previste 2 ruote fisse posteriori.
Optional: è disponibile un kit dispositivo frenante anteriore composto da 2 ruote piroettanti anteriori.
ATTENZIONE: E' obbligatorio al fine di garantire la sicurezza della scala, che l'operatore azioni l'apposito dispositivo frenante (pedale) prima di ogni utilizzo, se presente sulla scala.
Gradini, pianerottolo e portaoggetti: Sono montati su attacchi pressofusi con piolo e scanso antitorsione, inseriti nei montanti e fissati con viti M8. **NON SALDATI NE RIBATTUTI.**
Inclinazione di gradini è di 55 gradi
Per contenere i costi di trasporto può essere fornita completamente smontata
La scala può essere venduta anche senza stabilizzatori laterali, (montabili in un secondo momento) con il decreto legislativo D.Lg.81-2008
E' importante sottolineare che i modelli a 3 e a 4 gradini sono certificati UNI EN 131-7, anche senza l'utilizzo degli stabilizzatori, avendo una struttura tale da aver superato le severe prove senza l'utilizzo di tali particolari.
.
PORTATA: 300 Kg (riferito ad una persona con attrezzi)
FIANCATE: acciaio inox (70×30 mm+60×20 mm+30×15 mm)
PIANERETTOLO: alluminio antiscivolo 800×680 mm
RUOTE: posteriori Ø 200 mm
GRADINI: alluminio 800×200
LARGHEZZA SOMMITA':800 mm

Le nostre certificazioni:

NORMATIVE EN131-7 | PORTATA 300 kg | GARANZIA 1 anno

I nostri servizi:

Garanzia

stabilizzatore

pianerottolo



Freno disattivato

freno attivato

Scala RAMPA Normativa Europea EN 131- 7 con 2 ruote e stabilizzatori laterali

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto



Articolo	N° gradini incluso piano	H al piano cm "A"	H totale cm "B"	H di lavoro cm "G"	Larghezza base anteriore cm "H"	Profondità alla base cm "E"	Larghezza base con stabilizzatori cm "C"	Larghezza base posteriore cm "D"	Peso Kg
S1203A/S	3	75	175	260	86	110		92	68,0
S1204A/S	4	100	200	285	86	130		92	74,0
S1205A/S	5	125	225	310	86	150	133	92	80,0
S1206A/S	6	150	250	335	86	170	133	92	86,0
S1207A/S	7	175	275	360	86	190	147	92	93,0
S1208A/S	8	200	300	385	86	210	147	92	98,0
S1209A/S	9	225	325	410	86	230	161	92	104,0
S1210A/S	10	250	350	435	86	250	161	92	110,0

Articolo	N° gradini incluso piano	H al piano cm "A"	H totale cm "B"	H di lavoro cm "G"	Larghezza base anteriore cm "H"	Profondità alla base cm "E"	Larghezza base con stabilizzatori cm "C"	Larghezza base posteriore cm "D"	Peso Kg
S1211A/S	11	275	375	460	86	270	218	92	116,0
S1212A/S	12	300	400	485	86	290	218	92	122,0

Scala RAMPA Normativa Europea EN 131 - 7 con 4 ruote, dispositivo frenante e stabilizzatori laterali

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto



Articolo	N° gradini incluso piano	H al piano cm "A"	H totale cm "B	H di lavoro cm "G"	Larghezza base anteriore cm "H"	Profondità alla base cm "E"	Larghezza base con stabilizzatori cm "C"	Larghezza base posteriore cm "D"	Peso Kg
S1203A/SP	3	75	175	260	86	110		92	68,0
S1204A/SP	4	100	200	285	86	130		92	74,0
S1205A/SP	5	125	225	310	86	150	133	92	85,0
S1206A/SP	6	150	250	335	86	170	133	92	91,0
S1207A/SP	7	175	275	360	86	190	147	92	99,0
S1208A/SP	8	200	300	385	86	210	147	92	104,0
S1209A/SP	9	225	325	410	86	230	161	92	111,0
S1210A/SP	10	250	350	435	86	250	161	92	117,0
S1211A/SP	11	275	375	460	86	270	218	92	124,0
S1212A/SP	12	300	400	485	86	290	218	92	130,0

EMILIANA SCALE s.r.l. unipersonale | p.iva 03181260369
Via della scienza, 19 – 41051 Castelnuovo Rangone MO | info@emilianascale.it | tel: 059 536.007 | fax: 059 536.965