# Scala a castello Orsa Maggiore Comfort



Scala a castello a gradini maggiorati ad un tronco di salita, provvista di piattaforma maggiorata, guarda-corpo e corrimano ergonomico.
Costruita in alluminio estruso nervato saldato. La rampa di salita è larga e molto inclinata (55°) per una salita più semplice.
Lo schienale è perpendicolare alla terreno in modo da permettere all'operatore di avvicinarsi alla parete. Sistema frenante automatico: si attiva l'operatore sale sulla scala in posizione di lavoro e si disattiva una volta che l'operatore scende dalla scala. Il corrimano è stato progettato per essere smontabile per il trasporto. Questo consente alla scala di non essere danneggiata durante il tragitto e di essere molto compatta per diminuire i costi ed evitare rotture.

DOTAZIONI STANDARD:

- Allargatore di base con tamponi ergonomici e ruote Ø 125 mm
- Gradini antisdrucciolo profondi 20 cm, passo 23 cm
- Sez. montanti rampa 200 x 30 mm
- Piattaforma maggiorata 53 x 92 m
- Inclinazione rampa salita 55°
- Guarda-corpo 100 cm
- Altezza fermapiede 10 cm
- Larghezza rampa 60 cm
- Imballo in termoretraibile

Per maggiori informazioni clicca qui per scaricare il PDF

## Le nostre certificazioni:

NORMATIVE DLsg 81 | NORMATIVE EN131 | PORTATA 150 kg | GARANZIA 5 anni



Scala aperta



Scala chiusa



Gradino antisdrucciolo profondo 20 cm



Ruota con tampone di blocco



Maniglie per facilitare il trasporto



Tampone antisdrucciolo



Vaschetta porta-oggetti

## Scala a castello Orsa Maggiore

| | N° gradini incluso piano | H al piano cm | H Aperta cm | H di lavoro cm | Larghezza base cm | Profondità alla base cm | Peso Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMAP4 | 4 | 92 | 194 | 300 | 100 | 165 | 31,00 |
| OMAP5 | 5 | 115 | 217 | 315 | 100 | 181 | 34,00 |
| OMAP6 | 6 | 138 | 240 | 340 | 100 | 197 | 37,00 |
| OMAP7 | 7 | 161 | 263 | 361 | 116 | 213 | 40,50 |
| OMAP8 | 8 | 184 | 295 | 385 | 116 | 229 | 44,00 |
| OMAP9 | 9 | 207 | 308 | 407 | 132 | 245 | 47,50 |
| OMAP10 | 10 | 230 | 331 | 430 | 132 | 262 | 50,00 |
| OMAP11 | 11 | 250 | 351 | 450 | 132 | 275 | 53,50 |
| OMAP12 | 12 | 276 | 377 | 480 | 148 | 294 | 58,00 |
| OMAP14 | 14 | 322 | 423 | 530 | 148 | 326 | 67,50 |

## A RICHIESTA

| Descrizione |
|---|
| Kit 4 ruote pivottanti autobloccanti, diametro mm 100 |
| Stabilizzatore ausiliario aggiuntivo da 75 cm per utilizzo in corridoi stretti (se montato la scala diventa a norma Italiana) |
| Allargatori richiudibili |
| Catenella di sicurezza |
| Scala richiudibile con cerniere di chiusura |

EMILIANA SCALE s.r.l. unipersonale | p.iva 03181260369
Via della scienza, 19 – 41051 Castelnuovo Rangone MO | info@emilianascale.it | tel: 059 536.007 | fax: 059 536.965