



# Sgabello professionale in alluminio TUKAN

Sgabello per l'accesso su automezzi, pianali, vagoni ferroviari, piani rialzati, aeromobili, o macchinari in genere. Costruito in alluminio estruso nervato e saldato a TIG. L'operatore può scegliere la larghezza e l'altezza adatte alle proprie esigenze di accesso.

I gradini piani sono comodi, molto profondi (cm 20) ed antisdrucchiolo.

La salita è comoda a 45° agevolata da corrimani laterali, la discesa può essere effettuata con il viso rivolto verso la rampa. Dotato di ruote piene Ø mm 125 e tamponi di base A = sbarco frontale ( 2 corrimani + 2 parapetti laterali con fermapiedi )

B = senza sbarchi ( comprende i corrimani sulla rampa e sui 3 lati del piano parapetti con fermapiedi )

TUKAN è richiudibile per il trasporto ed imballato in termoretraibile.

**N.B.: fino a 5 gradini a norma UNI EN 14183**


**oltre i 6 gradini a norma Italiana (D.Lgs. 81/08)**

N.B.: In presenza di sbarco laterale/frontale la scala sarà dotata di catenella di protezione allo sbarco

## A RICHIESTA :

- \* Sbarco laterale, con piano maggiorato di 60 cm
- \* Piattaforma maggiorata
- \* Gradini e piattaforma in alluminio grigliato
- \* Senza corrimani sulla rampa delle scale, senza parapetti sul piano, senza ruote
- \* Con ruote posteriori piene, maggiorate, Ø mm 260
- \* Con 4 ruote in nylon con freno, Ø mm 150

## Le nostre certificazioni:





## TUKAN 60 - Larghezza rampa 60cm - piattaforma profonda 40cm

Articolo	Gradini + piano	Altezza al piano cm	Larghezza posteriore tot cm	Profondità con piattaforma standard cm	Peso Kg	Misure d'ingombro per il trasporto (smontato) mm	Volume mc
Tukan 60/2	2	40	90	40	12,3	900x404x870	0,32
Tukan 60/3	3	60	90	60	14,8	900x423x1158	0,44
Tukan 60/4	4	80	90	100	17,8	900x426x1442	0,55
Tukan 60/5	5	100	90	120	20,2	900x426x1731	0,66

## TUKAN 60 - Larghezza rampa 60cm - piattaforma profonda 60cm

Articolo	Gradini + piano	Altezza al piano cm	Larghezza posteriore tot cm	Peso Kg	Misure d'ingombro per il trasporto (smontato) mm	Volume mc
Tukan60/2	2	40	90	12,30	900x404x870	0,32
Tukan60/3	3	60	90	14,80	900x423x1158	0,44
Tukan60/4	4	80	90	17,80	900x426x1442	0,55
Tukan60/5	5	100	90	20,20	900x426x1731	0,66
Tukan60/6	6	120	100	23,10	1000x415x2030	0,85
Tukan60/7	7	140	100	26,00	1000x415x2310	0,96
Tukan60/8	8	160	116	29,00	1160x415x2600	1,26
Tukan60/9	9	180	116	32,20	1160x415x2880	1,39
Tukan60/10	10	200	116	35,20	1160x415x3150	1,52

## TUKAN 80 - Larghezza rampa 80cm - piattaforma profonda 40cm

Articolo	Gradini +Piano	Altezza al piano cm	Larghezza posteriore totale cm	Profondità con piattaforma standard cm	Peso Kg	Misure d'ingombro per il trasporto (smontato) mm	Volume mc
Tukan 80/2	2	40	110	40	14,0	1100x404x870	0,39
Tukan 80/3	3	60	110	60	16,9	1100x423x1158	0,54
Tukan 80/4	4	80	110	100	20,6	1100x426x1442	0,68
Tukan 80/5	5	100	110	120	23,6	1100x426x1731	0,81

## TUKAN 80 - Larghezza rampa 80cm - piattaforma profonda 60cm

Articolo	Gradini +Piano	Altezza al piano cm	Larghezza posteriore totale cm	Peso Kg	Misure d'ingombro per il trasporto (smontato) mm	Volume mc	Listino A=sbarco frontale €
Tukan80/2	2	40	110	14,00	1100x404x870	0,39	2.034,00
Tukan80/3	3	60	110	16,90	1100x423x1158	0,54	2.150,00
Tukan80/4	4	80	110	20,60	1100x426x1442	0,68	2.309,00
Tukan80/5	5	100	110	23,60	1100x426x1731	0,81	2.503,00
Tukan80/6	6	120	120	26,60	1200x415x2030	0,85	2.804,00
Tukan80/7	7	140	120	30,50	1200x415x2310	1,15	3.039,00
Tukan80/8	8	160	136	34,60	1360x415x2600	1,47	3.315,00
Tukan80/9	9	180	136	38,70	1360x415x2880	1,63	3.625,00
Tukan80/10	10	200	136	42,80	1360x415x3150	1,78	3.917,00

## TUKAN 100- Larghezza rampa 100cm - piattaforma profonda 40cm

Articolo	Gradini + piano	Altezza al piano cm	Larghezza posteriore totale cm	Profondità con piattaforma standard cm	Peso Kg	Misure d'ingombro per il trasporto (smontato) mm	Volume mc
Tukan 100/2	2	40	130	40	15,7	1300x404x870	0,46
Tukan 100/3	3	60	130	60	19,1	1300x423x1158	0,64
Tukan 100/4	4	80	130	100	23,5	1300x426x1442	0,8
Tukan 100/5	5	100	130	120	27,2	1300x426x1731	0,96

## TUKAN 100- Larghezza rampa 100cm - piattaforma profonda 60cm

Articolo	Gradini + piano	Altezza al piano cm	Larghezza posteriore totale cm	Peso Kg	Misure d'ingombro per il trasporto (smontato) mm	Volume mc	Listino A=sbarco frontale €
Tukan100/2	2	40	130	15,70	1300x404x870	0,46	2.134,00
Tukan100/3	3	60	130	19,10	1300x423x1158	0,64	2.317,00
Tukan100/4	4	80	130	23,50	1300x426x1442	0,80	2.503,00
Tukan100/5	5	100	130	27,20	1300x426x1731	0,96	2.709,00
Tukan100/6	6	120	140	31,50	1400x415x2030	1,18	3.037,00
Tukan100/7	7	140	140	38,80	1400x415x2310	1,35	3.508,00
Tukan100/8	8	160	156	40,30	1560x415x2600	1,69	3.980,00
Tukan100/9	9	180	156	44,60	1560x415x2880	1,87	4.452,00
Tukan100/10	10	200	156	49,00	1560x415x3150	2,04	5.036,00

## Personalizzazioni

### Descrizione

--> A RICHIESTA

N. 4 ruote in nylon Ø 150 con freno per spingere la scala in tutte le direzioni senza sollevarla (solo su scale nuove con montaggio in fabbrica)

## Descrizione

N. 2 ruote posteriori piene, maggiorate Ø mm 260 per terreno dissestato, terriccio o ghiaia (solo su scale nuove con montaggio in fabbrica)

Gradini o piattaforma in alluminio grigliato drenante e antiscivolo ( per olio, neve, fango, sabbia)

--> SUPPLEMENTO su prezzo A o B :

Sbarco laterale con piattaforma profonda da 60cm - TUKAN 60

Sbarco laterale con piattaforma profonda da 60cm - TUKAN 80

Sbarco laterale con piattaforma profonda da 60cm - TUKAN 100

--> A DEDURRE :

Senza parapetti laterali - a dedurre

Senza corrimani (da 2 a 5 gradini) - a dedurre

Senza corrimani (da 6 a 8 gradini) - a dedurre

Senza corrimani (da 9 a 10 gradini) - a dedurre

Senza ruote Ø 125 - a dedurre (alla coppia)

EMILIANA SCALE s.r.l. unipersonale | p.iva 03181260369

Via della scienza, 19 - 41051 Castelnuovo Rangone MO | info@emilianascale.it | tel: 059 536.007 | fax: 059 536.965