



# Scala d'appoggio a gradini piani 6048 - larga 60 cm

La soluzione pratica e sicura dove si preferisce un gradino largo per una maggiore comodità del piede. **Ideale per raggiungere soppalchi o piani rialzati nella massima sicurezza** e la superficie di appoggio anti-graffio e anti-scivolo ne permette l'utilizzo anche su superfici pregiate.

Gradino profondo mm. 83 con superficie anti-scivolo, unito al montante mediante robusta saldatura ad angolo nascosta alla vista

Montante scatolato a doppia anima mm. 80 x 23

Striscia in neoprene all'estremità superiore: anti-scivolo, anti.graffio, anti-macchia

Rinforzi inferiori per irrigidimento base

Piedini maggiorati con superficie anti-scivolo

Imballata in termoretraibile

Anno di produzione e marchio del produttore

Libretto e norme d'uso



**DALLA MISURA 12 GRADINI -> BASETTA STABILIZZATRICE PER UNI EN131**

## Le nostre certificazioni:



Appoggio su superfici pregiate  
Striscia in morbido neoprene applicata all'estremità superiore della scala permette un appoggio a muro comodo e



Gradini profondi 83 mm. molto robusti saldati su spessori maggiorati Unito al montante verticale mediante robusta saldatura ad angolo nascosta



Piedini maggiorati con superficie anti-sdrucchiolo



A PARTIRE dalla MISURA 12 Basetta stabilizzatrice ad innesto calibrato indeformabile con montaggio e smontaggio rapido. Facile montaggio

delicato ed evita la possibilità di alla vista  
graffi indicato per superfici o  
pareti pregiate

/smontaggio. N°B°: gli articoli  
6078N fino alla 11 gr. non  
dispongono della basetta  
stabilizzatrice perché non  
richiesto secondo EN 131

# Scala 6048 Larga cm. 60

## DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto

### Scala 6048 - larghezza 600 mm

N.B.  
Gli articoli **SCA 6048N**  
**fino alla misura 11**  
non dispongono della  
basetta stabilizzatrice  
perché non richiesto  
secondo EN 131

### ACCESSORI

**Corrimano  
in alluminio**  
Realizzato in  
tubo tondo  
Ø 30 mm.  
di alluminio  
anti-ruggine  
smontabile  
per il trasporto.  
Viene fissato alla  
scala mediante  
viti a cavalletto  
in acciaio zincato  
che consentono  
di regolarne la  
posizione in  
altezza.  
*in foto articolo  
SCA 6048N/14  
+ SCC CSG14*

In foto articolo SCA 6048/12

Articolo	Gradini Nr.	Lunghezza scala "L" cm	Altezza di sbarco "H" cm	Altezza utile di lavoro cm	Scartamento "A" cm	larghezza basetta "I" cm	Peso Kg
6048N/07	7	178	162	312	74	-	5,5
6048N/08	8	203	186	336	83	-	6,2
6048N/09	9	228	209	359	93	-	7,0
6048N/10	10	253	232	382	102	-	7,7
6048N/11	11	278	255	405	111	-	8,6
6048N/12	12	303	278	428	121	90	9,3
6048N/13	13	328	302	452	130	100	10,0
6048N/14	14	353	325	475	140	100	10,9
6048N/16	16	403	371	521	158	100	12,8
6048N/18	18	453	418	568	177	110	17,5
6048N/20	20	503	465	615	196	110	20,0

Articolo	Gradini Nr.	Lunghezza scala "L" cm	Altezza di sbarco "H" cm	Altezza utile di lavoro cm	Scartamento "A" cm	larghezza basetta "I" cm	Peso Kg
----------	-------------	------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------	--------------------------	---------

# Corrimano

## DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto

### ACCESSORI

#### Corrimano in alluminio

Realizzato in tubo tondo Ø 30 mm. di alluminio anti-ruggine smontabile per il trasporto.

Viene fissato alla scala mediante viti a cavalletto in acciaio zincato che consentono di regolarne la posizione in altezza.

*in foto articolo*  
SCA 6048N/14  
+ SCC CSG14



accessorio KTM

Ancoraggio rapido della scala a muro con piastra di fissaggio in alluminio anti-ruggine e ganci d'attacco in acciaio zincato.

6048 larga 600 con corrimano

Codice	Descrizione	
SCC CSG07	Corrimano per 1 lato, scala 7 gradini	cad.
SCC CSG08	Corrimano per 1 lato, scala 8 gradini	cad.
SCC CSG09	Corrimano per 1 lato, scala 9 gradini	cad.
SCC CSG10	Corrimano per 1 lato, scala 10 gradini	cad.
SCC CSG11	Corrimano per 1 lato, scala 11 gradini	cad.
SCC CSG12	Corrimano per 1 lato, scala 12 gradini	cad.
SCC CSG13	Corrimano per 1 lato, scala 13 gradini	cad.
SCC CSG14	Corrimano per 1 lato, scala 14 gradini	cad.
SCC CSG16	Corrimano per 1 lato, scala 16 gradini	cad.
SCC CSG18	Corrimano per 1 lato, scala 18 gradini	cad.
SCC CSG20	Corrimano per 1 lato, scala 20 gradini	cad.

#### ACCESSORI :

KTM Ancoraggio rapido della scala a muro con piastra di fissaggio in alluminio anti-ruggine e ganci di attacco in acciaio zincato. Fornitura con disegno tecnico per verifica di messa in opera

EMILIANA SCALE s.r.l. unipersonale | p.iva 03181260369

Via della scienza, 19 - 41051 Castelnuovo Rangone MO | [info@emilianascale.it](mailto:info@emilianascale.it) | tel: 059 536.007 | fax: 059 536.965