

Scala Multiuso BRIKO16 - Con Allargatore alla base Universale

A partire dal 2021 la scala BRIKO verrà provvista di allargatore Universale

EUROBRIKO 16 è una scala universale Europea tutta in alluminio. Cerniere fuse con anime d'acciaio incorporate inattaccabili da agenti atmosferici ed impossibili al cedimento. Ampie soluzioni di **libera a cavalletto** che permette l'apri/chiedi strategico in ambienti ridotti. Gradini esterni fissati con saldature robotizzate. La scala è fornita di due allargatori universali (smontati) contenuti in confezione legata ad un unico collo che si trova nella scala. La norma EN 131-4 di recente aggiornamento 2020, prevede ulteriore allargamento di base **quando la scala sia almeno lunga 3 metri e se in posizione verticale priva di fissaggio a muro o ad altra struttura permanente**. Per togliere i due calzari da unico lato di salita e mettere i due allargatori a pari unico lato di salita, seguire le istruzioni.

Normativa EN131 - 1-2-3-4 con allargatori - Portata kg. 150 sia a cavalletto che sfilata

Normativa D.L.81 senza allargatori - Portata a cavalletto kg. 150 - Portata sfilata kg. 100

* BK/1 non necessita dell'allargatore

* BK/6 solo posizione a cavalletto non necessita dell'allargatore

Le nostre certificazioni:



ALLARGATORE UNIVERSALE

PREMESA: La scala porta di serie quattro calzari in gomma antiscivolo (montati), fissati con spine elastiche non metalliche. Sono forniti di serie anche due allargatori universali (smontati) contenuti in confezione legata al unico collo che si trova nella scala. La Norma EN 131-4 di recente aggiornamento 2020, prevede ulteriore allargamento di base quando la scala sia almeno lunga 3 metri e se in posizione verticale priva di fissaggio a muro o ad altra struttura permanente. Per togliere i due calzari da unico lato di salita e mettere i due allargatori a pari unico lato di salita, seguire le istruzioni.

CONTENUTO DI QUESTA CONFEZIONE:

- 1 Allargatore universale
- 1 Collo di collegamento
- 1 Spina elastica
- 1 Spina elastica

CONFEZIONE EN 131-4

Normativa aggiornata 2020
EN 131-4
1-2-3-4
150 kg
10 anni
100% MADE IN ITALY

ONLY FOR ITALY

150 kg
100% MADE IN ITALY

SEQUENZA DI MONTAGGIO

ASSEMBLARE E PROCEDERE

PRIMA DI USARE

CONFEZIONE UNIVERSALE

1. Rimuovere i calzari da un lato della scala e inserire i due allargatori universali. Assicurarsi che i calzari siano fissati correttamente.
2. Inserire il collo di collegamento tra i due allargatori universali.
3. Inserire le spine elastiche nei fori della scala.
4. Verificare che la scala sia in posizione verticale e stabile.

AGGIORNAMENTO EN 131.4

AGGIORNAMENTO EN 131.4

Argomenti trattati:


- 1. Le norme EN 131-4 e EN 131-4-2020
- 2. Le norme EN 131-4 e EN 131-4-2020
- 3. Le norme EN 131-4 e EN 131-4-2020
- 4. Le norme EN 131-4 e EN 131-4-2020
- 5. Le norme EN 131-4 e EN 131-4-2020
- 6. Le norme EN 131-4 e EN 131-4-2020
- 7. Le norme EN 131-4 e EN 131-4-2020
- 8. Le norme EN 131-4 e EN 131-4-2020
- 9. Le norme EN 131-4 e EN 131-4-2020
- 10. Le norme EN 131-4 e EN 131-4-2020

Dimensioni e pesi

Modello	Altezza (m)	Portata (kg)	Spessore (mm)	Peso (kg)
BRIKO-16	16	150	25	15
BRIKO-12	12	150	25	12
BRIKO-8	8	150	25	8
BRIKO-4	4	150	25	4

Cosa cambia...

Allargatore Universale BRIKO



Lame d'acciaio fuse nelle cerniere ad impedire ogni cedimento.



IMPORTANTE!!!

Le speciali cerniere permettono 2 possibili usi:

1 LIBERA



LIBERA: La scala a cavalletto può aprire e chiudere liberamente fin contro i fermi di massima apertura.

2 BLOCCATA



BLOCCATA: scala a cavalletto può essere volutamente bloccata in unica posizione di massima apertura.

Scala multiuso BRIKO16 con allargatore universale

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto

Dimensioni e pesi

	BK/1 BB/1 BKPL/1 NO ALLARGATORI	BK/1,5 BKPL/1,5	BK/2 BB/2 BKPL/2	BK/3 BB/3 BKPL/3	BK/4 BB/4 BKPL/4	BK/5 BKPL/5	BK/6 NO ALLARGATORI
	ESENTE						ESENTE
ANTE AGGIORNAMENTO 2020	3+3	4+3	4+4	5+4	5+5	6+6	7+7
LARGHEZZA (mm)	520	520	620	620	620	720	820
LARGHEZZA (mm)	520	776	875	875	875	973	820
PESO (kg)	9,5	10,5	12,5	13,0	14,0	16,5	19,5
PESO (kg)	9,5	11,5	13,5	14,0	15,0	17,5	19,5

Articolo	Gradini	lunghezza chiusa cm	altezza cavalletto cm	altezza estesa	larghezza anteriore cm	larghezza posteriore Con allargatore cm	Scartamento cm	Peso Kg Senza allargatore / con allargatore	Volume mc
BK/1 Esente allargatore	3+3	92	143	288	52	52	93	9,5	0,12
BK/1,5	3+4	120	170	344	52	77,6	108	10,5/11,5	0,15
BK/2	4+4	120	198	400	62	87,5	122	12,5/13,5	0,18
BK/3	4+5	148	225	456	62	87,5	137	13/14	0,22
BK/4	5+5	148	252	512	62	87,5	152	14/15	0,22
BK/5	6+6	176	280	570	72	97,3	167	16,5/17,5	0,31
BK/6* Esente allargatore	7+7	204	360	-	82	82	209	19,5	0,42

*BK/6 solo posizione a cavalletto

Nella BK1 e BK6 si può mettere allargatore

EMILIANA SCALE s.r.l. unipersonale | p.iva 03181260369

Via della scienza, 19 - 41051 Castelnuovo Rangone MO | info@emilianascale.it | tel: 059 536.007 | fax: 059 536.965