EMILIANA SCALE

Trabattello ALUPONT B74 *base 75×1,97-2,55-3,10* in alluminio



Lunghezza mt. 1,97 – 2,55 – 3,10
Larghezza mt. 0,74
Altezza massima totale mt. 9,67

ALUPONT B74 è in grado di raggiungere altezze modeste anche in ambienti con spazi molto ristretti.
Studiato nei particolari per essere il primo mezzo di lavoro per l'operatore professionale che esige la garanzia della sicurezza anche nelle più difficili condizioni d'uso.

Particolarmente facile e rapido da montare, con agganci automatici senza l'uso di utensili offre il massima flessibilità ed è in grado di adattarsi a tutte le necessità.

- Realizzato totalmente in alluminio privo di componenti in nylon a garanzia di una lunga affidabilità nel tempo.
- Non richiede alcun peso di zavorra aggiuntiva.
- Tutti i montanti verticali utilizzabili come scala di risalita integrata con pioli diametro 50 mm. ad un passo regolamentare di 30 cm
- Ruote con nucleo in nylon anti-schiacciamento e fascia d'appoggio anti-traccia certificate EN 1004
- Anno di produzione e marchio produttore su ogni prezzo
- Libretto istruzioni, uso e manutenzione


Vedi dettagli nel pdf allegato:

Le nostre certificazioni:

GARANZIA 10 anni | PORTATA 200 kg/m² | Ass. PRODOTTO Danni a cose e persone 3.000.000 | 100% MADE IN ITALY PRODUCT | NORMATIVE DLsg 81 | NORMATIVE EN1004

Dettagli

DISEGNO TECNICO
le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto



Parapetto ad aggancio immediato
Realizzato a telaio saldato con manine ad aggancio rapido e bloccaggio automatico, permette l'installazione in un unico gesto, favorendo la sicurezza dell'operatore in quota



Estensore articolato per una stabilità veloce e efficace
Dotato di piedino basculante con soletta di gomma e di doppio braccio consente di ottenere facilmente la massima stabilità e garantisce la sicurezza durante gli spostamenti del trabattello



Resistenza e affidabilità non temono confronto
Tubolare ad elevata resistenza con spessore maggiorato per garantire un carico maggiore e la più lunga affidabilità nel tempo



Traverse ad aggancio rapido e bloccaggio automatico
Manine in alluminio con nottolino di sicurezza contro il distacco accidentale, per un montaggio semplice e rapido




Robusti pioli tondi Ø 50,8 mm. saldati al montante con rigatura anti-scivolo
Uniti al montante mediante robusta saldatura robotizzata su spessore maggiorato 2 mm

Uso del trabattello su scalinate o su superfici in pendenza



Il trabattello ALUPONT F135 consente di compensare dislivelli come scalinate o superfici in pendenza, anche quando non superabili con il normale impiego delle gambe telescopiche livellatrici ALP GT30.


L'adattamento avviene con scatti di 30 cm. per volta e la regolazione a vite della gamba telescopica all'altezza richiesta con grande precisione, fino ad un massimo di mt. 1,20 corrispondente ad un piano inclinato 38°.




Bloccaggio automatico tra i montanti ad elevata tenuta
Un innesto immediato, con bloccaggio automatico, mediante fascetta in acciaio inox indeformabile avvolgente



Ogni montante utilizzabile a scala verticale integrata
Tutti i pioli vengono posizionati automaticamente ad un passo di salita di 30 cm. come scala verticale regolamentare



Piano di lavoro in alluminio con botola di passaggio e superficie impermeabile
Telaio in alluminio con superficie in legno di betulla finlandese trattato su 2 lati in resina anti-scivolo, anti-macchia e impermeabile con dispositivo sicurezza anti-sollevamento e botola di passaggio cm 45x50 provvista di grilletto di bloccaggio automatico




Ruote pivotanti Ø 150 mm. in nylon con livellamento integrato su ruota fino a 35 cm
Certificate EN 1004 made in Italy con nucleo anti-schiacciamento dotate di freno a doppia leva e di gamba telescopica livellatrice a vite in alluminio anti-ruggine che consente una facile regolazione senza influire sulla capacità di spostamento del trabattello



ALUPONT B74 ALP BS - Versione BASE

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto




.

cod. articolo	descrizione	ALP BHD 1	ALP BHD 2	ALP BS 3	ALP BS HI	ALP BS 4
	H utile di lavoro	4,22	6,32	8,42	9,92	10,52
	H d'ingombro	3,37	5,47	7,57	9,07	9,67
	H al piano di lavoro	2,22	4,32	6,42	7,92	8,52
ALP H20/25/30	traversa orizzontale	2	2	2	2	2
ALP D20/25/30	traversa diagonale	2	4	6	8	8
ALP HD20/25/30	telaio parapetto	2	2	2	2	2
ALP PB20/25/30	Piano di lavoro con botola	1	1	1	1	1
ALP TB20/25/30	fermapiedi perimetrale	1	1	1	1	1
ALP MV B1 NF	Montante vertic. a 7 gr.	2	4	6	6	8
ALP MV B3 NF	Montante vertic. a 5 gr.	0	0	0	2	0
ALP MP B5	Montante verticale terminale a 4 gr.	2	2	2	2	2
ALP ST1	Staffa stabilizzatrice fino a mt 7,92 al piano	0	4	4	4	0
ALP ST3	Staffa stabilizzatrice fino a mt 12,72 al piano	0	0	0	0	4
ALP GT30	Gamba telescopica livellatrice in alluminio	4	4	4	4	4
ALP R15	Ruota in nylon EN1004 Ø 150 mm.	4	4	4	4	4
Peso Tot. Lun. 1,97		73	109	127	139	159
Peso Tot. Lun. 2,55		82	119	138	150	170
Peso Tot. Lun. 3,10		90	128	147	159	180

ALUPONT B74 - Versione HD

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto




.

cod. articolo	descrizione	ALP BHD 1	ALP BHD 2	ALP BHD 3	ALP BHD HI	ALP BHD 4
	H utile di lavoro	4,22	6,32	8,42	9,92	10,52
	H d'ingombro	3,37	5,47	7,57	9,07	9,67
	H al piano di lavoro	2,22	4,32	6,42	7,92	8,52
ALP H20/25/30	traversa orizzontale	2	2	2	2	2
ALP D20/25/30	traversa diagonale	2	4	6	8	8
ALP HD20/25/30	telaio parapetto	2	2	4	4	4
ALP PB20/25/30	piano di lavoro con botola	1	1	2	2	2
ALP TB20/25/30	fermapiedi perimetrale	1	1	2	2	2
ALP MV B1 NF	Montante verticale a 7 gr.	2	4	6	6	8
ALP MV B3 NF	Montante verticale a 5 gr.	0	0	0	2	0
ALP MP B5	Montante verticale terminale a 4 gr.	2	2	2	2	2
ALP ST1	Staffa stabilizzatrice fino a mt 7,92 al piano	0	4	4	4	0
ALP ST3	Staffa stabilizzatrice fino a mt 12,72 al piano	0	0	0	0	4
ALP GT30	Gamba telescopica livellatrice in alluminio	4	4	4	4	4
ALP R15	Ruota in nylon EN1004 Ø 150 mm.	4	4	4	4	4
Peso Tot. Lun. 1,97		73	109	155	169	187
Peso Tot. Lun. 2,55		82	119	173	188	206
Peso Tot. Lun. 3,10		90	128	189	204	222

ALUPONT B74 - Versione 3001

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto




cod. articolo	descrizione	ALP BHM 1	ALP BHM 2	ALP BHM 3	ALP BHM HI	ALP BHM 4
	H utile di lavoro	4,22	6,32	8,42	9,92	10,52
	H d'ingombro	3,37	5,47	7,57	9,07	9,67
	H al piano di lavoro	2,22	4,32	6,42	7,92	8,52
ALP H20/25/30	traversa orizzontale	2	2	2	2	2
ALP D20/25/30	traversa diagonale	2	4	6	8	8
ALP HD20/25/30	telaio parapetto	2	4	6	6	8
ALP PB20/25/30	piano di lavoro con botola	1	2	3	3	4
ALP P20/25/30	Piano di lavoro	0	0	0	1	0
ALP TB20/25/30	fermapiedi perimetrale	1	2	3	3	4
ALP MV B1 NF	Montante vertic. a 7 gr.	2	4	6	6	8
ALP MV B3 NF	Montante vertic. a 5 gr.	0	0	0	2	0
ALP MP B5	Montante verticale terminale a 4 gr.	2	2	2	2	2
ALP ST1	Staffa stabilizzatrice fino a mt 7,92 al piano	0	4	4	4	0
ALP ST3	Staffa stabilizzatrice fino a mt 12,72 al piano	0	0	0	0	4
ALP GT30	Gamba telescopica livellatrice in alluminio	4	4	4	4	4
ALP R15	Ruota in nylon EN1004 Ø 150 mm.	4	4	4	4	4
ALP SC F1PB	Scala di base a pioli con sostegno rialzato	1	1	1	0	1
ALP SC 3001	Scala di base a pioli in due tronchi a sfilo 2x7 gr.	0	0	0	1	0
ALP SC F1PB	Scala a pioli per sezioni superiori	0	1	2	2	3
Peso Tot. Lun. 1,97		81	151	203	232	269
Peso Tot. Lun. 2,55		90	168	228	262	302
Peso Tot. Lun. 3,10		98	184	251	290	333

Accessori


DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto


Art. P20 mt. 1,97
Art. P25 mt. 2,55
Art. P30 mt. 3,10




Art. PB20 mt. 1,97
Art. PB25 mt. 2,55
Art. PB30 mt. 3,10




Art. PB25G mt. 2,55



Art. TB20 mt. 1,97
Art. TB25 mt. 2,55
Art. TB30 mt. 3,10




Art. FTB20 mt. 1,97
Art. FTB25 mt. 2,55
Art. FTB30 mt. 3,10



Art. H20 mt. 1,97

Art. H25 mt. 2,55


Art. H30 mt. 3,10



Art. D20 mt. 2,18

Art. D25 mt. 2,72


Art. D30 mt. 3,25



Art. HD20 mt. 1,97
Art. HD25 mt. 2,55
Art. HD30 mt. 3,10



Art. HDA20 mt. 1,97
Art. HDA25 mt. 2,55




Articolo	Descrizione	Peso kg
ALP PB20	piano di lavoro con botola 1,97	13,3
ALP PB25	piano di lavoro con botola 2,55	17,4
ALP PB30	piano di lavoro con botola 3,10	21,8
ALP TB20	fermapiedi perimetrale 1,97	6,5
ALP TB25	fermapiedi perimetrale 2,55	8,0
ALP TB30	fermapiedi perimetrale 3,10	9,0
ALP H20	traversa orizzontale 1,97	1,8
ALP H25	traversa orizzontale 2,55	2,2
ALP H30	traversa orizzontale 3,10	2,5
ALP D20	traversa diagonale 1,97	1,9
ALP D25	traversa diagonale 2,55	2,3
ALP D30	traversa diagonale 3,10	2,6
ALP HD20	telaio parapetto 1,97	4,2
ALP HD25	telaio parapetto 2,55	5,1
ALP HD30	telaio parapetto 3,10	5,8

MONTANTI

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto




Articolo	Descrizione	Larghezza	Altezza cm	Peso kg.
ALP MP B5 NF	Montante verticale terminale a 4 gradini	0,74	1,20	3,6
ALP MV B4 NF	Montante verticale intermedio a 4 gradini	0,74	1,20	3,9
ALP MV B3 NF	Montante verticale intermedio a 5 gradini	0,74	1,50	5,0
ALP MV B2 NF	Montante verticale intermedio a 6 gradini	0,74	1,80	6,0
ALP MV B1 NF	Montante verticale intermedio a 7 gradini	0,74	2,10	7,0
ALS MP B1A	Montante verticale terminale passaggio aperto 3 gradini	0,74	2,10	6,5
ALS MP B1AP	Montante verticale intermedio con porta di passaggio	0,74	2,10	7,0

SEZIONI COMPLETE Terminali ed Intermedie

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto




Articolo	Descrizione
ALP SPB5 197	Terminale mt 1,97
ALP SPB5 255	Terminale mt 2,55
ALP SPB5 310	Terminale mt 3,10
ALP SSB4 197	Intermedio mt 1,97
ALP SSB4 255	Intermedio mt 2,55
ALP SSB4 310	Intermedio mt 3,10
ALP SSB3 197	Intermedio mt 1,97
ALP SSB3 255	Intermedio mt 2,55
ALP SSB3 310	Intermedio mt 3,10
ALP SSB2 197	Intermedio mt 1,97
ALP SSB2 255	Intermedio mt 2,55
ALP SSB2 310	Intermedio mt 3,10
ALP SSB1 197	Intermedio mt 1,97
ALP SSB1 255	Intermedio mt 2,55
ALP SSB1 310	Intermedio mt 3,10

ESTENSORE e GAMBA TELESCOPICA

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto



Articolo	Descrizione	Larghezza	Altezza cm	Peso kg.
ALP ST0	Estensore ridotto x altezze fino a mt 5,00 al piano	1,20	1,90	3,8
ALP ST1	Estensore standard x altezze fino a mt. 7,92 al piano	2,30	2,90	4,9
ALP ST3	Estensore telescopico x altezze fino a mt. 12,72 al piano	2,40-3,20	2,90 - 4,20	5,7
ALP ST4	Estensore con ruota piccolo per altezze al piano fino a mt. 7,92 (da aggiungere traversa di bloccaggio H25 + ruota R15 + gamba telescopica livellatrice GT30)			8,0
ALP ST5	Estensore con ruota grande per altezze al piano fino a mt. 14,82 (da aggiungere traversa di bloccaggio H25 + ruota R15 + gamba telescopica livellatrice GT30)			10,0
ALP GT30	Gamba telescopica livellatrice a vite in alluminio antiruggine fino a 35 cm			
ALP R15/20	Ruota in nylon anti-schiacciamento certificata EN1004 da Ø 150 mm. o da Ø 200 mm.			

SCALE di Base e Sezioni Superiori

DISEGNO TECNICO

le misure riportate in tabella sono indicate con le lettere dell'alfabeto







Articolo	Descrizione
ALP SC 3001	Scala di base a pioli in due tronchi a sfilo 3046/07 con ganci attacco per accesso primo piano ad altezza max mt. 3,50 solo FHM-HI e FHM-HE
ALP SC F1PB	Scala di base a pioli con sostegno rialzato e ganci
ALP SC F1PP	Scala per sezioni superiori a pioli con ganci

EMILIANA SCALE s.r.l. unipersonale | p.iva 03181260369
Via della scienza, 19 – 41051 Castelnuovo Rangone MO | info@emilianascale.it | tel: 059 536.007 | fax: 059 536.965