



Stellina



In alluminio estruso nervato a filo telescopico con base allargata. Concepita per uso professionale ed hobbistico é utilizzabile sia come scala da appoggio che doppia o su scalinate.



n.	m	m	m	Kg	Kg
6+6	0,97	1,46	2,92	150	9,2
7+7	1,25	1,71	3,55	150	9,8
8+8	1,25	1,96	4,10	150	11,0
9+9R	1,53	2,23	4,64	150	12,0
10+10R	1,53	2,51	5,22	140	13,2
11+11R	1,81	2,82	5,80	130	14,2
12+12R	1,81	3,10	6,35	120	15,0

Modelli (A) sono a Norme Europee ed hanno l'allargatore SALLARUS2 incluso nel prezzo e nell'imballo. Tutti i modelli (A*) hanno la predisposizione per il montaggio dell'allargatore.



SOLO SCALE 6/7/8 GRADINI

EN131 TESTATE DAL TÜV



ISO 9000 EN ISO 9606

CONFORME D.Lgs. 81/08



OPTIONALS E RICAMBI

- CONF2211 rotelle di trasporto: Montaggio a cura del cliente
- Guardacorpo Sicurkit da 60 cm o 100 cm (Vedi pagina 33)
- SALLARUS2 Allargatore di base cm 84,4 (6/7/8/9 gr.)
- SALLARUS4 Allargatore di base cm 103,8 (10/11/12 gr)
- SALLAR84 Allargatore telescopico (6/7/8/9 gr.): (cm 74/92)
- SALLAR113 Allargatore telescopico (10/11/12 gr): (cm 85/103)
- Allargatori telescopici richiudibili
- SALLARAS70 Allargatore a sbalzo (lascia lo spazio libero sotto il piolo)



Cerniera in fusione di alluminio per i modelli (6+6) (7+7) (8+8)



Tiranti di sicurezza



Cerniera lamellare in alluminio per i modelli (9+9R) (10+10R) (11+11R) (12+12R)



CONF2190



CONF2191



CONF2210



CONF2211



- Pioli zigrinati antisdrucchiolo mm 27x27
- Manopole cerniere in alluminio
- Passo pioli cm 28
- Tamponi in PVC antisdrucchiolo
- Profilo montante interno mm 57x27
- Profilo montante esterno mm 64x30
- Larghezza rampa interna cm 36,5
- Pianetto portattrezzi in polipropilene cm 31x36
- Tiranti di sicurezza in acciaio ricoperti in nylon
- Imballo in termoretraibile con poster

CERNIERA in alluminio a posizionamento rapido a 3 posizioni permette di:

- Aprire e chiudere la scala in posizione "a cavalletto" senza agire sulla cerniera
- Bloccare la scala aperta in posizione "a cavalletto" agendo sulla cerniera
- Aprire la scala in posizione "appoggiata al muro" agendo sulla cerniera



incluso

