SERIE BLACK
ALTAMENTE PROFESSIONALE

Telescopiche

TELESCOPICHE **MULTIPOSIZIONE**

STELLINA

NORME ITALIANE D.LGS 81/08

rapporto PREZZO qualità

GARANZIA 5 ANNI

MADE IN ITALY

65°

ENISO 14732








Descrizione:

In alluminio estruso nervato maggiorato **a sfilo telescopico con base allargata.** Concepita per utilizzo professionale. **É utilizzabile sia come scala da appoggio che doppia o zoppa su scalinate. Cerniera in alluminio a posizionamento rapido a 3 posizioni** permette di: Aprire e chiudere la scala in posizione "a cavalletto" senza agire sulla cerniera; Bloccare la scala aperta in posizione "a cavalletto" agendo sulla cerniera; Aprire la scala in posizione "a muro" agendo sulla cerniera



Posizioni di utilizzo

Altre Info

- **Passo tra i pioli**: 28cm
- **Larghezza rampa:** 36,5cm
- **Montante interno:** 57x27mm
- **Montante esterno:** 64x30mm
- **Piolo standard**: 2,7cm
- **Tamponi** in gomma
- **Materiale**: Alluminio
- **Imballo**: Termoretraibile
- **Tiranti di sicurezza in acciaio ricoperti in Nylon**
- **Pianetto porta-attrezzi** in polipropilene **incluso**
- **Dotazione**: Poster, Manuale e Certificato

Dettagli:



Cerniera standard



Tiranti di sicurezza



Pianetto incluso

*Solo sui modelli "R"



Cerniera lamellare

Caratteristiche:

n.	m	max.m	max.m	cm	kg	kg	cm	codice
6+6	0,97	1,46	2,92	no	150	9,2	M: 97x63x15	**STEA6**
7+7	1,25	1,71	3,55	no	150	9,8	M: 125x63x15	**STEA7**
8+8	1,25	1,96	4,10	no	150	11,0	M: 125x63x15	**STEA**
9+9R	1,53	2,23	4,64	no	150	12,0	M: 153x63x15	**STEAM**
10+10R	1,53	2,51	5,22	no	140	13,2	M: 153x63x15	**STEAG**
11+11R	1,81	2,82	5,80	no	130	14,2	M: 181x63x15	**STEA11**
12+12R	1,81	3,10	6,35	no	120	15,0	M: 181x63x15	**STEA12**

Optional:

SicurKit



OPTIONAL

Kit Ruote



OPTIONAL

EMILIANA SCALE Srl
Tel 059 536007