



CONFORME  
D.Lgs.  
81/08



EN14183  
TESTATI DA  
TUV SÜD

Sgabello professionale a gradini ad un tronco di salita. In alluminio interamente saldato, forma un monolito ultra-resistente ideale per utilizzo su macchinari in officina e per l'accesso a piani di carico. Gli ampi gradini antisdrucciolo in estruso nervato sono saldati ad una robusta struttura tubolare (mm 25x25). La base è svasata con un appoggio a terra estremamente ampio (cm 50) che gli conferisce grande stabilità e comfort di utilizzo. È inattaccabile dalla ruggine.



n.	m	m	cm	Kg	cm
1	0,24	2,24	52	2	30
2	0,48	2,48	58,5	4	54
3	0,72	2,72	62	6	78
4	0,96	2,96	64	8	104

\*I gradini optional in alluminio grigliato sono su ordinazione con consegna 15/20 gg.

- Gradini antisdrucciolo (alluminio estruso) cm 45x20
- Pedata gradini cm 20
- Passo gradini cm 24
- Piedini antisdrucciolo in pvc

**Norma Europea UNIEN14183:** con Industry 1, 2 e 3 gradini l'operatore può sostare sugli ultimi gradini o in piattaforma anche in mancanza del guarda-corpo (facoltativo). Un guardacorpo da 60 cm è obbligatorio solo per il 4 gradini.



Industry 2 gradini con piattaforma maggiorata



Corrimani/parapetto



Industry da 1 gradino



Industry 3 gr. Kit 2 ruote frontali + maniglie di sollevamento



Gradini in alluminio grigliato (optional)  
Supergrip e drenanti per olio e neve



Gradini standard



Industry con misure speciali (RICHIEDERE PREVENTIVO)

#### A richiesta:

- Misure speciali (a preventivo)
- 2 Rotelle frontali per lunghi spostamenti
- Piattaforma superiore con profondità maggiorata (solo multipli di 5 cm):
  - da 25 a 40 cm
  - dopo i 40 cm supplemento di ogni 5 cm aggiuntivi.
  - oltre 80 cm chiedere preventivo.
- Kit Maniglie di sollevamento + rotelle
- Vaschetta porta-attrezzi
- Catenella protezione sbarco
- Parapetto frontale fisso/smontabile
- Corrimano laterale fisso/smontabile (destro e sinistro) cad.:
  - 2/3 gradini
  - 4 gradini

