



Fenice

Le FENICE superiori a m 3 sono utilizzabili in conformità alla Norma Europea UNI EN131 solo con l'applicazione dell'allargatore di base. Senza detta applicazione le scale sono conformi solo al D.Lgs.81/2008.



Optional da ordinare con la scala: piedi snodati su tutti i modelli (D.Lgs.81/08)



Allargatore obbligatorio per GIORNO superiori a m 3 (norme europee UNIEN131)



CONFORME D.Lgs. 81/08

EN131 TESTATE DA TÜV SÜD

Portata 150 Kg

5 ANNI GARANZIA

ISO 9000 EN ISO 9606

Norma EN131 Europea



CARATTERISTICHE TECNICHE FENICE

| Grad n° | A cm | B cm | C cm | D cm | E cm | F cm | G cm | Peso Kg |
|---------|------|------|------|-------|------|------|------|---------|
| 5 | 216 | 89 | 127 | 62,5 | 60 | 26 | 239 | 11 |
| 6 | 242 | 89 | 153 | 73,0 | 60 | 26 | 267 | 12 |
| 7 | 268 | 89 | 179 | 83,5 | 60 | 26 | 295 | 13 |
| 8 | 294 | 89 | 205 | 94,0 | 60 | 26 | 323 | 14 |
| 9 | 320 | 89 | 231 | 104,5 | 60 | 26 | 351 | 15 |
| 10 | 346 | 89 | 257 | 115,0 | 60 | 26 | 379 | 16 |
| 11 | 372 | 89 | 283 | 125,5 | 60 | 26 | 407 | 17 |
| 12 | 398 | 89 | 309 | 136,0 | 60 | 26 | 435 | 18 |
| 13 | 424 | 89 | 335 | 146,5 | 60 | 26 | 463 | 19 |
| 14 | 450 | 89 | 361 | 157,0 | 60 | 26 | 491 | 20 |
| 15 | 476 | 89 | 387 | 167,5 | 60 | 26 | 519 | 21 |
| 16 | 502 | 89 | 413 | 178,0 | 60 | 26 | 547 | 22 |
| 17 | 528 | 89 | 439 | 188,5 | 60 | 26 | 575 | 23 |
| 18 | 554 | 89 | 465 | 199,0 | 60 | 26 | 603 | 24 |
| 19 | 580 | 89 | 491 | 209,5 | 60 | 26 | 631 | 25 |
| 20 | 606 | 89 | 517 | 220,0 | 60 | 26 | 659 | 26 |
| 21 | 632 | 89 | 543 | 230,5 | 60 | 26 | 687 | 27 |
| 22 | 658 | 89 | 569 | 241,0 | 60 | 26 | 715 | 28 |

- Piedino snodato: appoggio a terra mm 55x120
- Piedino snodato maxi: appoggio a terra mm 59x178
- **Allargatore di base** obbligatorio secondo la Norma Europea per i modelli superiori a m 3. Le scale a giorno superiori a m 3 sono predisposte per il montaggio dell'allargatore.

Codici di acquisto allargatori:

- **SALLARG01** allargatore 08/11 gr. mm 1010
- **SALLARG02** allargatore 12/16 gr. mm 1160
- **SALLARG03** allargatore 17/22 gr. mm 1330



Scale semplici d'appoggio a gradini saldati ai montanti, ad un tronco di salita. In alluminio nervato estruso, permettono di accedere comodamente a sopralci, muri, sottotetti, solai, ecc.
Fenice Maxi è a salita comoda con inclinazione rampa a 55°.



FENICE
profondità gradino cm 10



FENICE MAXI
profondità gradino cm 20



CARATTERISTICHE TECNICHE FENICE MAXI

| Grad n° | A cm | B cm | C cm | D cm | E cm | F cm | G cm | Peso Kg |
|---------|------|------|------|-------|------|------|------|---------|
| 5 | 217 | 102 | 115 | 102,0 | 60 | 43 | 278 | 19 |
| 6 | 240 | 102 | 138 | 118,0 | 60 | 43 | 306 | 21 |
| 7 | 263 | 102 | 161 | 134,0 | 60 | 43 | 334 | 24 |
| 8 | 285 | 102 | 184 | 150,0 | 60 | 43 | 362 | 26 |
| 9 | 308 | 102 | 207 | 166,0 | 60 | 43 | 390 | 28 |
| 10 | 331 | 102 | 230 | 182,5 | 60 | 43 | 418 | 31 |
| 11 | 354 | 102 | 253 | 198,5 | 60 | 43 | 446 | 33 |
| 12 | 377 | 102 | 276 | 215,0 | 60 | 43 | 476 | 36 |
| 13 | 400 | 102 | 299 | 227,0 | 60 | 43 | 502 | 38 |
| 14 | 423 | 102 | 322 | 247,0 | 60 | 43 | 530 | 41 |
| 15 | 446 | 102 | 345 | 267,0 | 60 | 43 | 558 | 44 |

- Comodissime e leggere con corrimani di salita su due lati
- Tamponi di appoggio antisdrucchio
- Tamponi superiori di appoggio in PVC (Fenice)
- Altezza parapetto di sbarco Fenice Maxi cm 100 - Fenice cm 89
- Larghezza rampa di salita cm 60
- Distanza tra i gradini (passo): 265 mm Fenice - 230 mm Fenice Maxi
- Profondità gradino: Fenice mm 100; Fenice Maxi mm 200
- Imballo in termoretraibile



Rinforzi su tutti i gradini suppl. 10%



EMILIANA SCALE Srl
Tel 059 536007