

Stellina Plus



In alluminio estruso nervato maggiorato a filo telescopico con base allargata. Concepita per utilizzo professionale intensivo, ha i profili maggiorati per una tenuta a norme europee fino alla 12 gradini. È utilizzabile sia come scala da appoggio che doppia o zoppa su scalinate.



n.	m	m	m	mm	Kg	Kg
8+8A*	1,22	1,91	4,01	844	150	13,0
10+10A*R	1,50	2,44	5,15	1038	150	15,2
12+12A*R	1,78	2,94	6,25	1038	150	18,5

Modelli (A) sono a Norme Europee ed hanno l'allargatore SALLARUS 3 o 5 incluso nel prezzo e nell'imballo. Essi sono già forati per il montaggio dell'allargatore.



I modelli superiori a m 3 a muro sono utilizzabili in conformità alla Norma Europea UNIEN131 solo con l'applicazione dell'allargatore di base. Senza detta applicazione le scale sono conformi solo al D.Lgs.81/2008.



Allargatore di base incluso nei modelli A* in tabella. Obbligatorio secondo la UNIEN131.

N.B.: i modelli a norma europea UNIEN131/4 devono essere acquistati con l'allargatore incluso nell'imballo. Le scale senza allargatore nell'imballo sono prive di marchio EN131 sull'etichetta per cui non sono "formalmente" conformi anche qualora venisse acquistato l'allargatore successivamente.

Scalissima Plus 8+8A dotata di allargatore di base.



Modelli (R)

Cerniera lamellare garantita 10 anni

- Pioli zigrinati antisdrucciolo mm 27x27
- Manopole cerniere in alluminio
- Passo pioli cm 28
- Profilo montante interno mm 63x27
- Profilo montante esterno mm 70x31
- Larghezza rampa interna cm 36,5
- Tamponi maggiorati ergonomici antisdrucciolo (anche sulla rampa interna)
- SveltBag portattrezzi
- Tiranti di sicurezza in acciaio ricoperti in nylon
- Imballo in termoretraibile con poster



Sacca portattrezzi in dotazione

CERNIERA in alluminio a posizionamento rapido a 3 posizioni permette di:

- Aprire e chiudere la scala in posizione "a cavalletto" senza agire sulla cerniera
- Bloccare la scala aperta in posizione "a cavalletto" agendo sulla cerniera
- Aprire la scala in posizione "appoggiata al muro" agendo sulla cerniera



OPTIONALS E RICAMBI

- CONF2211 rotelle di trasporto: Montaggio a cura del cliente
- Guardacorpo Sicurkit da 60 cm o 100 cm (Vedi pagina 33)
- SALLARUS3 Allargatore di base cm 84,4 (8 gr.)
- SALLARUS5 Allargatore di base cm 103,8 (10/12 gr.)
- SALLAR84 Allargatore telescopico 8+8: (cm 74/92)
- SALLAR113 Allargatore telescopico 10+10/12+12: (cm 85/103)
- Allargatori telescopici richiudibili (vedi Scalissima Elite)
- SALLARASP70 Allarg. fisso a sbalzo Scalissima Plus 8 gr. (spazio libero sotto il piolo)
- SALLARASP126 Allarg. fisso a sbalzo Scalissima Plus 10/12 gr. (spazio libero sotto il piolo)



Allargatori telescopici richiudibili



Tiranti in acciaio maggiorati



CONF2200



CONF2201



CONF2210



CONF2211



SALLAR84 e SALLAR113

Novità