## Idra Plus









EN131 CONFORME



		$\bigwedge$	h max	員	KG
n.	m	m	m	cm	Kg
5	1,95	1,16	3,00/3,20	52,00	10,0
6	2,20	1,39	3,23/3,43	54,00	11,2
7	2,45	1,61	3,46/3,66	57,00	13,2
8	2,70	1,85	3,69/3,89	59,50	15,5
10	3,20	2,30	4,15/4,35	64,50	17,2
12	3,70	2,77	4,50/4,80	70,50	20,0

La piattaforma conta come gradino

Sezione montanti rampa di salita mm 80x25 (scatolato) Sezione montanti schienale mm 50x25 Spessore scala chiusa cm 26 Schienale rinforzato a partire dalla 8 gradini

Montaggio accessori a cura del cliente.



Rinforzi su tutti i gradini suppl. 10%

Altri accessori a pag. 102

Progettata per un utilizzo professionale intensivo presenta una serie di dotazioni che consentono di aumentare il comfort di utilizzo e spostamento della scala.

- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Gradini antisdrucciolo: pedata cm 8; passo cm 25
- Guarda-corpo cm 60
- Piattaforma in alluminio rinforzato (cm 25,5x35) (gancio anti-apertura)
- Schienale rinforzato con profilo mm 50x25 con innesto in nylon rivettato alla cemiera maggiorata
- · Doppio sistema antiapertura: piattaforma con gancio di sicurezza e barre rigide in acciaio zincato
- Barrette di rinforzo appoggi rampa
- · Imballo in termoretraibile con poster



Pianetto portapacchi è comodo per operazioni di picking e per riporre pacchi o attrezzi voluminosi (cm 13x29x3)



Cerniera maggiorata in acciaio verniciato



Packaging compatto che preserva tutti i componenti



Profilo a D scatolato



Sistema di aggancio rapido dei corrimani e del pianetto



Piattaforma in alluminio rinforzato (cm 25,5x35) con ampio spazio di lavoro per gambe e piedi. Dotata di gancio di sicurezza anti-apertura



Barre anti chiusura/apertura in acciaio zincato. Oltre ad evitare l'apertura o la chiusura accidentale irrobustiscono la scala nella parte centrale. Ideali per uso industriale dove le cinghie anti apertura si danneggiano più facilmente.

- Il pianetto porta-attrezzi ed i corrimano sono imballati all'interno della scala e vengono avvitati in pochi minuti a cura dell'utilizzatore con l'ausilio del libretto di montaggio.
- · L'ingombro di trasporto è basso e viene azzerato il rischio di danneggiamento degli accessori durante il trasporto stesso.
- I corrimani di salita consentono all'operatore una presa sicura durante salita e discesa. Vengono montati all'esterno del montante della scala, aumentando la larghezza utile in piattaforma rendendo più comodo lo stazionamento dell'operatore.

