



## ORIO HD

**Dimensioni base mt. 1,80 x 1,00**  
**Altezza massima totale mt. 8,98**

- ★ Gradini in profilo rettangolare mm. 40 x 20 con profonda rigatura anti-scivolo distanziati ogni 29 cm consentono di utilizzare ogni montante come una vera scala verticale e di posizionare i piani di lavoro e i parapetti intermedi con grande facilità.
- ★ Tubo in robusto profilo di acciaio Ø 38 x 1,5 mm.
- ★ Nottolini di bloccaggio sicuri e robusti evitano l'utilizzo di bulloni o viti da serrare
- ★ Staffe stabilizzatrici regolabili con doppio braccetto a morsetto per un efficace adattamento al suolo e per garantire la sicurezza durante gli spostamenti
- ★ Zincatura di qualità anti-ruggine ad alta densità
- ★ Marchio Frigerio e anno di produzione su ogni pezzo
- ★ Libretto istruzioni di montaggio, uso e smontaggio

Configurazione accessoriata del ORIO del quale conserva tutte le caratteristiche qualitative e funzionali, ORIO HD aggiunge i piani di lavoro con parapetti intermedi, staffe stabilizzatrici e ruote anti-schiacciamento, così si conforma alle normative europee UNI EN 1004 per un uso non ancorato fino ad un'altezza di lavoro di mt. 9,95

**Su richiesta:** Vedi D.P.I. pagina 60


**GARANZIA**  
**5 anni**

**PORTATA**  
**200 kg/m<sup>2</sup>**

**ASSICURAZIONE  
PRODOTTO**  
Danni a cose e persone  
**3.000.000**



**Innesti calibrati a controllo numerico, con bombatura e bordatura di rinforzo**  
Garanzia assoluta negli innesti senza possibilità di ammaccamento nell'uso e nel trasporto



**Gradini ad alta resistenza**  
Realizzato in profilo rettangolare mm 30 x 20 a geometria ottimizzata con profonda zigrinatura anti-scivolo. Garantisce maggiore rigidità al telaio e la migliore tenuta delle saldature



**Piano lavoro in legno di betulla finlandese trattato anti-scivolo anti-macchia e impermeabile**  
Dotato di botola di passaggio, fermapiiedi e di dispositivo di sicurezza anti-vento contro il sollevamento accidentale



**Ruote Ø 150 mm. EN 1004**  
Ruota su piastra made in Italy certificata EN 1004 con nucleo in poliuretano anti-schiacciamento e fascia di appoggio ROSSA con anti-traccia per l'uso su pavimenti pregiati e freno anteriore



**100%**  
**MADE IN ITALY**  
PRODUCT

In foto articolo ORIO-HD-05 completo

### Note d'uso secondo UNI EN 1004

Per usare il ponteggio non ancorato, secondo EN 1004, è necessario posizionare i piani di lavoro ad una distanza non superiore di mt. 4,2 l'uno dall'altro ed equipaggiati di relativi fermapiiedi e parapetti intermedi. Osservare le configurazioni previste in queste pagine con il numero minimo di piani richiesti

**NORMA**  
**EN 1004**

