

Scala Mobile Orsa Maggiore PLUS



Orsa Maggiore Plus

Scale testate contro il ribaltamento secondo le Norme Europee UNI EN 131/7 con spinta di 30 Kg a livello piattaforma

OPTIONAL: PROTEZIONE E SICUREZZA A 360°

Scala a castello a gradini maggiorati ad un tronco di salita, provvista di piattaforma maggiorata, guarda-corpo e corrimano ergonomico. Costruita in alluminio estruso nervato saldato. La rampa di salita larga e comoda è molto inclinata (55°) per una salita più semplice garantita sia dai gradini piani antiscivolo maggiorati profondi 20 cm e con distanza di soli 23 cm l'uno dall'altro che dall'ampio e comodo corrimano. Lo schienale è perpendicolare al terreno in modo da permettere all'operatore di avvicinarsi frontalmente al muro o alla scaffalatura. Sistema frenante automatico: è attivo quando la scala è in opera in posizione di lavoro. Si disattiva non appena la scala viene sollevata per lo spostamento. Il corrimano è stato progettato per essere smontabile per il trasporto. Questo consente alla scala di non essere danneggiata durante il tragitto e di essere molto compatta per diminuire i costi ed evitare rotture.

- Allargatore di base con tamponi ergonomici e ruote Ø mm 125
- Gradini antiscivolo: pedata cm 20 passo cm 23
- Sez. montanti rampa mm 200x30
- Piattaforma maggiorata m 53x92
- Inclinazione rampa di salita 55°
- Guarda-corpo cm 100
- Altezza fermapiè cm 10
- Larghezza rampa cm 60
- Imballo in temoretraibile



Controllare le misure prima di ordinare. Le Orsa maggiore Maxi non si sostituiscono!

Optional: Allargatore **richiudibile** (ingombro chiuso 100 cm)



Orsa Maggiore Plus 4WD (optional)



ISO 9000
EN ISO
9606

CONFORME
D.Lgs.
81/08



n.	m	m	m	m	Kg
4	0,92	1,94	3,00	1,00x1,65	32,50
5	1,15	2,17	3,15	1,00x1,81	35,50
6	1,38	2,40	3,40	1,00x1,97	39,00
7	1,61	2,63	3,61	1,16x2,13	43,50
8*	1,84	2,85	3,85	1,16x2,29	46,00
9*	2,07	3,08	4,07	1,32x2,45	49,50
10**	2,30	3,31	4,30	1,32x2,62	53,00
11**	2,50	3,51	4,50	1,32x2,75	56,50
12**	2,76	3,77	4,80	1,48x2,94	60,00
14**	3,22	4,23	5,30	1,48x3,26	69,00

N.B. La piattaforma è considerata come gradino.

In tutti i modelli lo stabilizzatore è smontato per ragioni di trasporto.

I modelli alti hanno stabilizzatore aggiuntivo sulla rampa di salita (cm 101*/132**)

La 12 gradini è a norma EN131/7 solo per uso interno (assenza di vento)

La 14 gradini è a norme italiane D.Lgs.81/2008



A richiesta:

- Allargatore aggiuntivo da 75 cm (utilizzabile solo tra 2 pareti senza possibilità di ribaltamento)
- Allargatore aggiuntivo dotato di 2 ruote con freno per scale Orsa Maggiore Plus 4WD: da 95 cm minimo (utilizzabile solo tra 2 pareti senza possibilità di ribaltamento)
- Allargatore aggiuntivo **richiudibile**: da una larghezza minima di cm 100 può essere aperto fino a cm 150 per consentire il passaggio nelle porte e l'utilizzo anche in spazi aperti o corridoi larghi
- Catenella di sicurezza che chiude il lato di entrata in piattaforma alle spalle dell'operatore
N.B.: Se viene montato l'allargatore da 75 o 95 cm la scala diventa a Norma Italiana.
- 4WD: kit 4 ruote pivotanti Ø mm 100 dotate di freno a pedale regolabile
Montaggio effettuato in fabbrica.
- Orsa Maggiore Plus Chiudibile: con bracci dotati di cerniera richiudibile a chiusura rapida tipo Castellana