EMILIANA SCALE Srl
Tel 059 536007

Scala professionale

Con piattaforma di lavoro regolamentare e base stabilizzatrice su ruote auto-frenante

Cod. 6095 - 6095A

NORMA D.Lgs. n°81 scale

PORTATA 150 kg

GARANZIA 10 anni

ASSICURAZIONE PRODOTTO Danni a cose e persone 3.000.000

PRODOTTO PROFESSIONALE Per uso intensivo

- 6095 Scala a palchetto pieghevole per il rimessaggio conforme D.Lgs.n°81
- 6095A Scala a palchetto pieghevole per il rimessaggio con staffe stabilizzatrici collaudata anti-ribaltamento EN131/7
- Ampi gradini profondi **mm. 200** unito con profonda rigatura anti-scivolo
- Comoda salita con inclinazione di **60°**
- Profilo montante di dimensioni mm. 78 x 25 con angoli arrotondati anti-graffio fino a 8 gradini
- Profilo montante di dimensioni mm. 95 x 25 con angoli arrotondati anti-graffio da 9 a 16 gradini
- Piattaforma di lavoro mm. 670 x 517 con fermapiedi di mm. 100
- Parapetto di sicurezza regolamentare alto mt. 1
- Ampio ripiano porta-attrezzi in alluminio anti-ruggine dimensioni mm. 200 x 550 ribaltabile
- Corrimano Ø 32 mm. su entrambi i lati di salita
- Basetta stabilizzatrice posteriore dotata di ruote Ø 125 mm. con dispositivo auto-frenante
- Traverse di rinforzo con maniglie telescopiche a scomparsa estraibili per spostamenti "a carriola"
- Piedini ad innesto anti-distacco in gomma morbida durevole con superficie anti-sdrucciolo
- Anno di produzione e marchio produttore
- Libretto e norme d'uso



In foto articolo SCA 6095/08

Ideata per gli impieghi più gravosi, dotata di profondi gradini industriali che consentono il massimo riposo del piede ed un utilizzo più confortevole.

Utilizza un cavalletto semi verticale che consente l'uso anche in affiancamento frontale e garantisce un lavoro comodo e sicuro grazie all'ampia piattaforma provvista di fermapiede regolamentare.

Dispone di doppio corrimano e di basetta stabilizzatrice con puntoni frenanti per garantire buona stabilità e sicurezza.



Grande vaschetta porta - oggetti ribaltabile con portata fino a 10 kg.

Ripiano di dimensioni mm. 200 x 550 realizzato in alluminio anti-ruggine, permette un sicuro appoggio per gli attrezzi ed è ribaltabile per il trasporto



Gradino piano profondo 200 mm.

Dotati di profonda rigatura anti-scivolo consentono il massimo riposo del piede e garantiscono un utilizzo più confortevole della scala grazie anche ad una dolce inclinazione di 60°



Basetta posteriore AUTO-FRENANTE con ruote per il trasporto a carriola

Realizzata in alluminio smontabile per il trasporto utilizza ruote Ø 125 mm con nucleo anti-schiacciamento e tamponi a terra che frenano automaticamente



Piedini in gomma morbida durevole

Fissati ad innesto anti-distacco sono realizzati in PVC morbido durevole con superficie anti-sdrucciolo che non scivola ed è resistente alle temperature molto calde o molto fredde

EMILIANA SCALE Srl
Tel 059 536007

Scala professionale



Grande piattaforma di lavoro regolamentare realizzata 100% in alluminio anti-ruggine


Di dimensioni 670 x 517 mm. è provvista di parapetto completo alto mt. 1,0, e fermapiedi alto 100 mm.



Corrimano smontabile realizzato con robusto profilo tondo Ø 42 mm

Garantisce elevata resistenza agli urti ed una presa manuale comoda ergonomica

Versione 6095A ANTI-RIBALTAMENTO



NORMA EN 131-7
NF P93-352
NF P93-353
PER SCALE A PALCHETTO

Collaudata per resistere a spinte orizzontali fino a 30 kg al livello della piattaforma di lavoro. La scala aggiunge n°2 staffe laterali stabilizzatrici, con fissaggio rapido e sfilo telescopico




Tirante di sostegno staffe in alluminio ad aggancio rapido



Allungabile con sfilo telescopico e blocco con fascetta in acciaio INOX





Maniglia di spostamento a carriola estraibile con chiusura a scomparsa


Realizzata in alluminio anti-ruggine, si allunga con sfilo telescopico e si richiude a scomparsa per evitare urti accidentali


Scala richiudibile con barre distanziali a smontaggio rapido con vite volantino

Possono essere smontate velocemente per ripiegare la scala quando non usata









N.B. Staffe necessarie a partire dalla misura art. SCA 6095A/06 in poi

N.B. Misure scala da 4 a 14 gradini collaudate EN131-7 per uso interno e per uso esterno

N.B. Misura scala a 16 gradini (*) collaudata EN131-7 solo per uso interno

Codice Articolo	Gradini piattaforma compresa n°	Lunghezza L mt.	Altezza piattaforma H mt.	Altezza di lavoro piano + 2mt mt.	Larghezza basetta l cm.	Ingombro al suolo A mt.	Peso kg.	Prezzo D.Lgs.81 Euro
SCA 6095A/04	4	2,25	0,98	2,98	90	1,43	31	---
SCA 6095A/05	5	2,53	1,22	3,22	90	1,59	35	---
SCA 6095/06	6	2,81	1,47	3,47	90	1,75	39	
SCA 6095/07	7	3,10	1,71	3,71	90	1,91	42	
SCA 6095/08	8	3,38	1,96	3,96	110	2,07	45	
SCA 6095/09	9	3,66	2,20	4,20	110	2,24	48	
SCA 6095/10	10	3,95	2,45	4,45	120	2,40	52	
SCA 6095/12	12	4,51	2,94	4,94	120	2,73	60	
SCA 6095/14	14	5,08	3,43	5,43	130	3,04	74	
SCA 6095/16	16	5,64	3,92	5,92	130	3,36	82	

Codice Articolo	Peso scala con staffe kg.	Prezzo EN131-7 Euro
SCA 6095A/04	31	
SCA 6095A/05	35	
SCA 6095A/06	39+5	
SCA 6095A/07	42+5	
SCA 6095A/08	45+6	
SCA 6095A/09	48+6	
SCA 6095A/10	52+6	
SCA 6095A/12	60+8	
SCA 6095A/14	74+8	
SCA 6095A/16*	82+10	