EMILIANA SCALE Srl
Tel 059 536007

Scala professionale

Con piattaforma di lavoro regolamentare e base compatta con carrello frenante e anti-intrusione

Cod. 6091A

- Ampi gradini profondi **mm. 150** con profonda rigatura anti-scivolo
- Comoda salita con inclinazione di **60°**
- Profilo montante dimensioni mm. 78 x 25 con angoli arrotondati anti-graffio fino a 8 gradini
- Profilo montante dimensioni mm. 95 x 25 con angoli arrotondati anti-graffio da 9 a 10 gradini
- Piattaforma di lavoro mm. 670 x 517 con fermapiedi di mm. 100
- Parapetto regolamentare alto mt. 1
- Ampio ripiano porta-attrezzi in alluminio anti-ruggine dimensioni mm. 200 x 550 ribaltabile
- Corrimano Ø 32 mm. su entrambi i lati
- Sistema frenante su tamponi di appoggio a terra con attivazione a leva rapida
- Spostamento carrello a n°4 ruote Ø150 mm.
- Tappi e piedini ad innesto anti-distacco in gomma morbida durevole con superficie anti-sdrucciolo
- Anno di produzione e marchio produttore
- Libretto e norme d'uso

Dotata di profondi gradini che consentono il massimo riposo del piede ed un utilizzo confortevole. Utilizza un cavalletto semi-verticale che consente l'uso anche in affiancamento frontale ed un'ampia piattaforma provvista di fermapiede e parapetto regolamentari.

NORMA D.Lgs. n°81 scale

IN CONFORMITA' NORMA EN 131/7 NF P93-352 NF P93-353

PORTATA 150 kg

GARANZIA 10 anni

ASSICURAZIONE PRODOTTO Danni a cose e persone 3.000.000

PRODOTTO PROFESSIONALE Per uso intensivo

Ideata per essere utilizzata in corridoi stretti di magazzini supermercati centri di stoccaggio o cimiteri

Può essere usata da installatori per eseguire le lavorazioni più impegnative ma anche da persone senza specifica formazione professionale

Collaudata anti-ribaltamento fino a 30 kg. orizzontali !

NORMATIVE ANTI-RIBALTAMENTO EN 131/7 NF P93-352 NF P93-353



PER SCALE A PALCHETTO CON PIATTAFORMA DI LAVORO ATTIVO



Grande vaschetta porta - oggetti ribaltabile con portata fino a 10 kg.
Ripiano di dimensioni mm. 200 x 550 realizzato in alluminio anti-ruggine, permette un sicuro appoggio per gli attrezzi ed è ribaltabile per il trasporto



Gradino piano profondo 150 mm.
Dotati di profonda rigatura anti-scivolo consentono il massimo riposo del piede e garantiscono un utilizzo più confortevole della scala grazie anche ad una dolce inclinazione di 60°



Carrello frenate con n°4 ruote girevoli per lo spostamento in ogni direzione
Realizzato in alluminio smontabile per il trasporto utilizza ruote Ø 150 mm con nucleo anti-schiacciamento e tamponi a terra che frenano automaticamente



Robusti piedini in ferro zincato con appoggio a terra in gomma durevole
Sono ideati per ridurre il rischio di inciampo dei passanti e sono fissati mediante viti e bulloni per poter essere sostituiti con facilità in caso di urti

Scala professionale



Base stretta senza sporgenze laterali a terra per evitare il rischio di inciampo

E' ideata appositamente per accedere alle scaffalature o ripiani lungo corridoi stretti di magazzini, supermercati, centri di stoccaggio o cimiteri, senza limitare il passaggio delle persone e per evitare il rischio di inciampo.



Zavorramento di base per garantire stabilità e sicurezza a norma europea EN131-7 anti-ribaltamento

Le dimensioni compatte di base sono consentite dall'elemento di zavorra alloggiato in un profilo d'alluminio ad aggancio rapido che può essere montato e smontato rapidamente e che garantisce stabilità e sicurezza a norma anche quando l'operatore lavora con strumenti che generano spinte orizzontali come trapani o avvitatori oppure quando si sporge più del dovuto oppure se trasporta pacchi ingombranti e pesanti.

Può essere utilizzata anche da persone senza specifica formazione professionale



Quando la scala non è correttamente frenata la barra anti-itrusione blocca l'acesso alla rampa di salita per avvertire l'operatore che la scala non è utilizzabile. Per attivare il freno su tutte le ruote e sufficiente alzare la leva e la barra anti-intrusione si nasconde per consentire l'accesso libero alla scala.



Scala dotata di carrello frenate con barra anti-intrusione si sposta e si posiziona con grande facilità anche negli spazi stretti

LEVA ALZATA

- Freno attivato con scala su tamponi in appoggio a terra.
- Barra anti-intrusione nascosta per consentire l'accesso libero e l'uso della scala.

La scala quando in appoggio a terra garantisce la massima stabilità perche annulla tutti gli eventuali giochi di assestamento residui che solitamente sono prodotti dalle ruote.

La scala si può muovere in tutte le direzioni





LEVA ABBASSATA

- Freno disattivato e la scala si può spostare in tutte le direzioni su n°4 ruote girevoli Ø 150 mm.
- Barra anti-intrusione alzata per bloccare l'accesso alla rampa di salita e avvertire l'operatore che la scala non è utilizzabile perche il freno non è attivo.

La scala su n°4 ruote girevoli può spostarsi agilmente in tutte le direzioni e può ruotare a 360° su stessa per garantire un facile posizionamento anche in spazi molto ristretti.

La scala può ruotare a 360° su se stessa



Codice Articolo	Gradini piattaforma compresa n°	Lunghezza L mt.	Altezza piattaforma H mt.	Altezza di lavoro piano + 2mt mt.	Larghezza scala B mt.	Ingombro al suolo A mt.	Carrello autofrenante compreso si/no	Peso scala kg.	Peso zavorra EN131-7 kg.	Prezzo Euro
SCA 6091A/04	4	2,25	0,98	2,98	0,70	1,43	si	---	---	
SCA 6091A/05	5	2,53	1,22	3,22	0,70	1,59	si	---	---	
SCA 6091A/06	6	2,81	1,47	3,47	0,70	1,75	si	---	---	
SCA 6091A/07	7	3,10	1,71	3,71	0,70	1,91	si	---	---	
SCA 6091A/08	8	3,38	1,96	3,96	0,70	2,07	si	---	---	
SCA 6091A/09	9	3,66	2,20	4,20	0,70	2,24	si	---	---	
SCA 6091A/10	10	3,95	2,45	4,45	0,70	2,40	si	---	---	